








	PATCHCORD RJ45/6/2.0-G-THIN 2.0 m	GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-10F/R	MŁOTEK ŚLUSARSKI ST-STHT0-51907.300 g STANLEY	KOLEK ROZPOROWY KS-10/6X80 KLIMAS	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-HDMI1	DRUKARKA ETYKIET PT-E110VP-PACK Brother	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-C-P10
							
	7.98 PLN 9.82 PLN	31.72 PLN 39.02 PLN	65.82 PLN 80.96 PLN	0.84 PLN 1.03 PLN	7.20 PLN 8.86 PLN	291.63 PLN 358.70 PLN	1.76 PLN 2.16 PLN
Wyświetlacz	LCD 16 znaków	...
Liczba wyjść wideo	...	10 szt. Gniazdo F
Masa głowy	300 g
Długość	291 mm
Liczba wejść wideo	...	10 szt. Gniazdo F
Galwaniczna izolacja masy	...	✓
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Przewód	UTP kat. 6 · RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk
Średnica wiercenia	10 mm
Rodzaj złącza	Przeście HDMI Gniazdo / HDMI Gniazdo
Długość kołka rozporowego	60 mm
Szerokość taśmy	3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm · Typ TZe	...
Przeznaczenie	Patch panel Keystone	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Długość kabla	2.0 m
Technologia wydruku	Termotransfer	...
Montaż	...	A19-FRAME / A10-FRAME · Rack 19" / Rack 10"
Średnica kabla	3.8 mm
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> Kolek rozporowy, Polipropylen Wkręt, Stal ocynkowana 	Metal / PET	...	Guma
Obudowa	...	Płytki PCB
Wymiar wkręta	Ø 6 x 80 mm, SW-10
Kolor	Zielony	Czarny	Czarny
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> Beton Cegła ceramiczna pełna Cegła silikatowa pełna
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Super cienki patchcord z nowatorskim i bardzo wygodnym zwalnianiem klipsa Bardzo prosty i szybki montaż 	...	<ul style="list-style-type: none"> Ergonomiczny trzon wykonany z włókna szklanego, Wytrzymałe połączenie głowy z trzonem, wykonane przy użyciu żywicy epoksydowej, Specjalny profil obucha zapewniający trwałość i odporność na zniszczenia, Zgodność z DIN 1041 	...	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 1.4 Bardzo prosty i szybki montaż Odporność na korozję Standard montażu Keystone 	<ul style="list-style-type: none"> Dostępne czcionki: 1 Dostępne ramki: 1 Dostępne symbole: 168 Style tekstu : 10 Wielkość czcionki : 50 %, 100 %, 200 % 2 linie tekstu Klawiatura QWERTY Dedykowane przyciski do tworzenia różnych rodzajów etykiet Prędkość druku : 20 mm/s Drukowanie sekwencyjne Druk pionowy Wykrywanie rozmiaru taśmy Wbudowana, ręczna gilotyna Kaseta z taśmą w zestawie : 9 mm, Czarny nadruk na białym tle, 8 m Poreczna walizka umożliwiająca bezpieczny i wygodny transport zestawu 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> 6 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 9 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) 	...
Waga	0.038 kg	0.068 kg	0.484 kg	...	0.007 kg	0.4 kg	...
Wymiary	...	219 x 41 x 21 mm	291 x 105 x 23 mm	...	17 x 22 x 29 mm (szer. x wys. x gł.)	204 x 111 x 55 mm	...
Producent / Marka	...	DELTA	STANLEY	KLIMAS	...	Brother	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00