




	WATOMIERZ, KALKULATOR ENERGII Z WYŚWIETLACZEM LCD UT-230B-EU UNI-T	PIŁOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED LED-CONTROL/RF 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW, RGCCT (RGBWW) MiBOXER / Mi-Light	ZASILACZ IMPULSOWY FIBRE-IRS/POWERSUPPLY
			
	112.14 PLN 137.93 PLN	60.06 PLN 73.87 PLN	90.79 PLN 111.67 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Rodzaj urządzenia	Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/RGCCT/CCT/MONO)	...
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC
Pomiar mocy	0.1 ... 3680 W
Liczba kanałów	...	4	...
Zakres częstotliwości	50/60 Hz
Komunikacja bezprzewodowa	...	2.4 GHz	...
Napięcie wyjściowe	20 V DC
Pomiar napięcia AC	100 ... 260 V
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m	...
Wydajność prądowa zasilacza	1.2 A
Maksymalny prąd	16 A
Moc	24 W
Maksymalne obciążenie	3680 W
Przeznaczenie	Zestaw optyczny FibreIRS
Wyjście	Wtyk 2.1/5.5 mm
Zakres wyświetlanej mocy	0.0 ... 9999 W
Zakres wyświetlanego napięcia	0.0 ... 9999 V
Kolor	...	Biały	...
Zakres wyświetlanej skumulowanej energii elektrycznej	0.000 ... 9999 kWh
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Skumulowany koszt energii elektrycznej	0.00 ... \$ 9999

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : Pobór mocy, Napięcie, Skumulowana ilość energii elektrycznej, Skumulowany koszt energii elektrycznej, Koszt energii elektrycznej (\$/kWh) • Duży, czytelny wyświetlacz LCD • Prosta konfiguracja ustawienia pomiaru kosztów 	Dotykowe przyciski sterujące	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...
Stopień ochrony	IP20
Typ gniazda	Typ F (Schuko)
Zasilanie	230 V AC, 50 Hz + 1 x CR2032	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)	...
Waga	0.165 kg	0.07 kg (bez baterii)	0.16 kg
Wymiary	130 x 65 x 80 mm	137 x 55 x 21 mm	...
Producent / Marka	UNI-T	MiBOXER / Mi-Light	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata