






	SCIAGACZ IZOLACJI HT-352	ZESTAW DO MONITORINGU APTI-KIT-WIFI-M50C2 Wi-Fi_4 KANAŁY - 5 Mpx	PATCH PANEL POE-8/R	PRZEWÓD 2C-W/2C-W-1.8M 1.8 m	PRZEWÓD USB3.0-WG/2.0M 2.0 m UNITEK
					
	41.34 PLN 50.85 PLN	2238.40 PLN 2753.23 PLN	115.60 PLN 142.19 PLN	3.80 PLN 4.67 PLN	26.47 PLN 32.56 PLN
Materiał	PET
Napięcie wyjściowe	max. 60 V
Liczba wejść	8 szt. (RJ-45)
Przekątna matrycy	...	12 "
Liczba wyjść	8 szt. (RJ-45)
Maksymalny prąd wyjściowy	550 mA / Wyjście
Przewód	2 x CINCH Wtyk / 2 x CINCH Wtyk	USB - A Wtyk / USB - A Gniazdo
Długość kabla	1.8 m	...
Długość przewodu	2.0 m
Standard USB	3.0
Proporcje ekranu	...	16 : 9
Zastosowanie	Kabel RG59 , Kabel RG6 , Kabel RG-7 , Kabel RG-11 , Kabel telefoniczny 4P / 6P / 8P
Wbudowane głośniki	...	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Regulowane noże Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów 	...	Numery pinów złącza RJ-45 <ul style="list-style-type: none"> DATA 1, 2 i 3, 6 Zasilanie 4, 5 (+) i 7, 8 (-) Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s Maksymalne obciążenie jednego portu 550 mA Montaż za pomocą podstawek samoprzylepnych Elementy dystansowe samoprzylepne umożliwiają łatwy montaż płytki drukowanej.	<ul style="list-style-type: none"> Bardzo prosty i szybki montaż 	<ul style="list-style-type: none"> Wysoka odporność na zakłócenia 100% przewód miedziany Solidne wykonanie Bardzo elastyczny
Rodzaj obudowy	...	Plastik
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> Przeciwzwarciowe Przeciążeniowe
Diody sygnalizacyjne	Zasilanie
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx - 3072 x 2592 px
Obsługa audio	...	4 Kanały - Audio z kamer
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 55 °C / < 95 %
Wyjścia wideo	...	—
Wejścia audio	...	—
Wyjścia audio	...	—
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 8 TB SATA 2.5 "
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 8 / 5 / 4 Mpx, 2 @ 3 Mpx, 4 @ 1080p / 960p / 720p
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer Wi-Fi : 2.4 GHz - Współpraca z kamerami Apti, Zasięg : 300 m (otwarta przestrzeń)
Port USB	...	1 szt. USB 2.0
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	—
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Standard	...	TCP/IP TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 px @ 60 Hz , 1280 x 1024 px @ 60 Hz , 1280 x 720 px @ 60 Hz , 1024 x 768 px @ 60 Hz 2592 x 1944 - 5 Mpx
Tryby pracy	...	• Strumień główny : 2592 x 1944 • Strumień pomocniczy : 1280 x 720
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	• 87 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	25 m
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	15 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	Wi-Fi - 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P TCP/IP, ICMP, RTP, RTSP, RTCP



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	2.4 —
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision —
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168 192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345 admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554 —
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554 —
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80, 5000, 554 —
Port ONVIF	...	80 —
WEB Server	...	—
Maks. liczba użytkowników on-line	...	—
RTSP URL	...	—



Wybrane funkcje	...	<p>Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych (1 baza danych z max 10 obrazami)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 300 m (otwarta przestrzeń) ; 3 dBi Antena - Gniazdo SMA • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • WB - Balans bieli • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstępnego • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka • Przycisk RESET
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) 12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.2 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa	—
Kolor	...	Biały / Czarny
Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.14 kg	0.94 kg 0.45 kg	0.078 kg	0.055 kg	0.088 kg
Wymiary	192 x 45 x 33 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 288 x 255 x 140 mm (z podstawką) • 288 x 207 x 35 mm (bez podstawki) 73 x 75 x 173 mm 	220 x 44 x 25 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski —
Ilość kamer	...	4 szt.
Zasilacz	...	4 szt. : 12 V / 500 mA , 1 szt. : 12 V / 2 A
Przewód połączeniowy	...	—
Producent / Marka	...	APTI	DELTA	...	UNITEK
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata