





	GNIEZDNIK LSA-GN-10/10	KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE56D8T-VPITF(2.8mm) - 1080p Hikvision	PRZEŁĄCZNIK USB US-221A ATEN	BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID ATLO-547/N*P100
				
	31.20 PLN 38.38 PLN	370.00 PLN 455.10 PLN	149.12 PLN 183.42 PLN	128.13 PLN 157.60 PLN
Standard	13.56 MHz S50
Ilość montowanych łączówek	10 szt.
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A
Rodzaj montowanych łączówek	10PAR
Nadruk numeru seryjnego	—
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	✓
Złącza	• 2 x gniazdo USB 2.0 B - Podłączenie do komputera • 1 x gniazdo USB 2.0 A - Podłączenie do urządzenia	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Długość przewodu	180 cm	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Standard USB	2.0	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Wybrane cechy	• Sygnalizacja LED • Wsparcie dla platform: Windows, Linux, Mac, Sun • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • W zestawie kabel USB A / USB B - 1.8 m	...
Kąt widzenia	...	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie	...	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.4 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały	...	Niebieski
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.47 kg	0.05 kg	0.005 kg
Wymiary	225 x 112 x 50 mm	Ø 111 x 82 mm	72 x 66 x 25 mm	37 x 30 x 8 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	...	Hikvision	ATEN	ATLO
SAP Code	...	300612682
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata