



	ROUTER ARCHER-C6U 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID ATLO-504/N
		
	48.32 EUR 59.43 EUR	0.37 EUR 0.46 EUR
Standard	...	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	...	EM4100/4102
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...
Nadruk numeru seryjnego	...	—
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—
Kolor	...	Niebieski
Typ anteny	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Antena dookólna - Zintegrowana, • 1 x Antena wewnętrzna 	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s	...
Porty LAN	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...
Kontrolki LED	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN, USB	...
Czułość odbiornika	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 6M : -94 dBm • 11g 54M : -77 dBm • 11n HT20 MCS7 : -75 dBm • 11n HT40 MCS7 : -72 dBm 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 6M : -94 dBm • 11a 54M : -77 dBm • 11ac VHT20 MCS0 : -98 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -72 dBm • 11ac VHT40 MCS0 : -92 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -66 dBm • 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm 	...

DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zabezpieczenia	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Airtime Fairness - technologia poprawiająca wydajność sieci w przypadku pojawienia się w niej wielu klientów o różnych prędkościach przesyłu danych • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Access Point • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • QoS • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • UPnP • Przekierowanie portów • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • lista klientów DHCP • Sieci VPN: Open VPN, PPTP VPN • ukrycie SSID • Zgodność z IPv6 • Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV • Wbudowany port USB 2.0 obsługuje funkcję udostępniania dysku, serwera mediów, serwera FTP oraz serwera druku 	Układ scalony TK-4100
---------------	---	-----------------------

Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.33 kg	0.002 kg
Wymiary	215 x 125 x 30 mm	40 x 32 x 4 mm
Producent / Marka	TP-LINK	ATLO
Gwarancja	3 lata	2 lata