



	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL	HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP DS-2TD2628T-3/QA 3.6 mm - 720p, 4.3 mm - 4 Mpx Hikvision
		
	1558.00 PLN 1916.34 PLN	5031.00 PLN 6188.13 PLN
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264 	...
Wielkość plamki	...	12 μ m
Czułość cieplna (NETD)	...	≤ 40 mK @ F1.0
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264 	...
Zakres spektralny	...	8 μ m ... 14 μ m
Palety kolorów	...	✓
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających 	...
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu 	...
Użytkownicy + administratorzy	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET 	...
Pomiar temperatury	...	<ul style="list-style-type: none"> • Punktowy • Liniowy • Obszarowy max. 21 pozycji
Zakres pomiaru temperatury	...	-20 °C ... 550 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 2 °C
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC 	...
Przetwornik	...	Niechłodzony mikrobolometr VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	256 x 192 px 4 Mpx

Obiektyw	...	3.6 mm 4.3 mm
Kąt widzenia	...	50 ° 84 °
Zoom optyczny	...	— —
Zoom cyfrowy	...	2x, 4x —
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych 	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Współpraca z akumulatorem	—	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 % (bez kondensacji)	...

Rozdzielczość	...	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 512 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Standard	...	IP
Wyjście wideo	...	Wyjście CVBS, SPOT : 1.0 Vpp / 75 Ω
Interfejs RS-485	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 2
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny / Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Wbudowany głośnik
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny KAMERA WIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ • Strumień pomocniczy KAMERA WIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/

Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru • Detekcja dymu • detekcja pożaru • detekcja obiektów (człowiek, samochód)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • DDE (Digital Detail Enhancement) - funkcja automatycznie optymalizuje kontrast obrazu termowizyjnego w scenach o wysokiej dynamice - zostają uwypuklone małe różnice w rozkładzie temperatury badanego obiektu • Filtr przeciwsłoneczny • Pomiar temperatury • Inteligentny alarm powiązany z włączeniem białego światła oraz głośnika • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • Funkcja ANR (Automatic Network Replenishment) - gwarantuje ciągłość nagrań w przypadku awarii sieci. Działa na zasadzie automatycznego zapisu nagrań na karcie microSD umieszczonej wewnątrz kamery, a po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane z rejestratorem
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV • Ogranicznik przepięć, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Zasilanie	12 V DC / 125 mA (max)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC, • 24 V AC
Pobór mocy	...	≤ 8.5 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.092 kg	1.76 kg
Wymiary	151 x 69 x 17 mm	358.3 x 113.5 x 115.2 mm
Obsługiwane języki	...	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski</p>
Producent / Marka	SATEL	Hikvision
SAP Code	...	305401691
Gwarancja	2 lata	3 lata