

	PUSZKA PODTYNKOWA INSTALL-BOX/95X95/EPN Elektro-Plast	KAMERA IP TC-C35PS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	UCHWYT BD-A003 APTI
			
	12.70 PLN 15.62 PLN	994.00 PLN 1222.62 PLN	28.80 PLN 35.42 PLN
Standard	...	IP	...
Zastosowanie	APTI-AI70FRTD & APTI-AI71FRTD
Ilość segmentów	1
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • Pokrywa mocowana za pomocą wkrętów • 4 Wkręty montażowe, 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...	Stal
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	104 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	• 25 kl/s @ 5 Mpx • 50 kl/s @ 2 Mpx	...
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2	...
ONVIF	...	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja twarzy • sabotaż wideo • przekroczenie linii • wtargnięcie 	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	...
Port ONVIF	...	80	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 541 mA 	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ 12 V DC ≤ 8 W @ PoE 	...
Obudowa	...	Dome, Metalowa	...
Kolor	Ceglasty + Biały	Biały	Czarny
Klasa szczelności	—	IP66	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	0.070 kg	0.39 kg	1.552 kg
Wymiary	95 x 95 x 50 mm - Wymiary wewnętrzne 108 x 108 x 52 mm - Wymiary zewnętrzne	Ø 110 x 60 mm	280 x 280 x 56 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	Elektro-Plast	TIANDY	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata