

	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-ECO-PLUS (6 GNIAZD)	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-P7 (5 + 2 GNIAZDA)	SWITCH SFP DH-PFS5924-24X 24-PORTOWY DAHUA
			
	242.26 PLN 297.98 PLN	67.25 PLN 82.72 PLN	4952.00 PLN 6090.96 PLN
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x 1000 Base-X - Porty SFP, • 8 x 1000 Base-X - Porty Combo: SFP / RJ45
Maksymalna moc obciążenia	2300 W
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz	...
Napięcie nominalne	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2300 W	...
Bezpiecznik	10 A / 250 V
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda bez styku ochronnego 2.5A/250V	...
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s
Czas reakcji	< 25 ns	< 25 ns	...
Tablica adresów MAC	32k
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	10 A / 250 V	...
Poziom protekcji	1.3 kV (L/N)
Zarządzanie	✓
Prąd upływu	< 0.5 mA	< 0.5 mA	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V	250 V / 50 Hz	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	≤ 1.3 kV (L/N)	...
System ochrony przeciwporażeniowej	Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20µs)	2 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Wyłącznik	dwutorowy	dwutorowy, podświetlany	...

Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Liczba gniazd wyjściowych	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gniazdo MASTER, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym • 3 gniazda SLAVE z automatycznym odłączeniem zasilania po wyłączeniu odbiornika zasilanego z gniazda MASTER • 2 gniazda niezależne od gniazda MASTER
Długość kabla	1.45 m	1.45 m	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON • Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów • Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych • Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Wykrywanie pętli zwrotnych • Kontrola przepływu danych (802.3x)
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...
Diody LED	Power, Link/Act, System
Certyfikaty	CE
Zasilanie	100 ... 240 V AC
Waga	0.56 kg	0.44 kg	3.85 kg
Wymiary	447 x 55 x 53 mm	370 x 65 x 44 mm	440 x 285 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata