



| | | |
|--|---|--|
| | WTYK Z GUMKA USZCZELNIAJĄCA F/6.8- OXY*P100 | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500TLM-IL- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA |
| |  |  |
| | 49.80 PLN 61.25 PLN | 388.00 PLN 477.24 PLN |
| W opakowaniu | 100 szt. Podana cena za opakowanie | ... |
| Standard | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Rodzaj złącza | "F" Wtyk prosty | ... |
| Mocowanie elementów złącza | Wkręcane | ... |
| Mocowanie ekranu | Wkręcanie | ... |
| Mocowanie żyły | — | ... |
| Przeznaczenie | Kabel koncentryczny | ... |
| Średnica kabla | max. 6.8 ± 0.05 mm | ... |
| Impedancja | 75 Ω | ... |
| Materiał | Metal | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Gumka uszczelniająca • Powłoka ochronna - oksydowana | ... |
| Rozdzielczość | ... | 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s |
| Przetwornik | ... | Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw | ... | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | ... | 106 ° |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 40 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | ... | 40 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | ... | Automatyczna |
| Wyjście wideo | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI |

| | | |
|----------------------------|---------------|--|
| Menu ekranowe OSD | ... | ✓ |
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu |
| Zasilanie | ... | 12 V DC / 380 mA |
| Pobór mocy | ... | ≤ 4.5 W |
| Obudowa | ... | Compact Plastik + Metal |
| Kolor | ... | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności | ... | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej | ... | — |
| Temperatura pracy | ... | -40 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.004 kg | 0.3 kg |
| Wymiary | 11 mm x 22 mm | 198 x 80 x 76 mm |
| Producent / Marka | ... | DAHUA |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata |