




	PRZEWÓD SIECIOWY CEE-77/IEC-C5 1.5 m	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA BCS-V- SIP2225SR10-AI2 - 1080p 4.8 ... 120 mm BCS View	DRZWI DO ROZDZIELNIC 72-MODUŁOWYCH LE-337253 XL³ S 160 LEGRAND
			
	11.52 PLN 14.17 PLN	3375.00 PLN 4151.25 PLN	234.16 PLN 288.02 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Zastosowanie	Rozdzielnice 3 x 24- modułowe - XL ³ S 160
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Przezroczyste drzwi	—
Wielkość matrycy	...	2 Mpx	...
Przewód	Gniazdo C5 (koniczynka) / Wtyk zasilający
Długość kabla	1.5 m
Napięcie	max. 250 V
Materiał wykonania	Stal
Prąd	max. 2.5 A
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Odwracalne drzwi • 1 punkt zamknięcia • Dostarczane z klamką w komplecie
Klasa ochrony	Grade 2
Obiektyw	...	4.8 ... 120 mm	...
Zgodność z normami	IEC 60695-2-1
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 58 ° ... 2.5 ° (dane producenta) • 53 ° ... 3.1 ° (nasze testy) 	...
Zoom optyczny	...	x 25	...
Zoom cyfrowy	...	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	...	100 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB	...
Wyjście wideo	...	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	80 °/s	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Liczba presetów	...	300	...
Skanowanie w poziomie	...	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	...	8	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio • Redukcja szumu 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour	...
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	✓	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager 	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) 	...
Pobór mocy	...	≤ 18 W	...
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa + Plastikowa	...

Kolor	...	Biały + Czarny	Biały
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Waga	0.17 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 2.28 kg (bez uchwytu) • 2.95 kg (z uchwytem) 	3.622 kg
Wymiary	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 165 x 290 mm (bez uchwytu) • 243 x 165 x 370 mm (z uchwytem) 	547 x 544 x 27 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	...	BCS View	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00