






	ROUTER WR5210-IDC Wi-Fi 5 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s DAHUA	PATCHCORD WIELOMODOWY PC-2SC/2ST-MM-2 2 m	PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/150ML SPRAY 150 ml K2	KABEL TELEFONICZNY YTKSY-1X2X0.5	INTELIWENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC
					
	176.00 PLN 216.48 PLN	20.60 PLN 25.34 PLN	10.55 PLN 12.98 PLN	0.51 PLN 0.63 PLN	123.65 PLN 152.09 PLN
Opakowanie	Spray 150 ml
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Typ anteny	6 x Antena dookólna - Zintegrowana
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Typ włókna światłowodowego	...	50 / 125 µm Włókna wielomodowe
Maksymalne łączne obciążenie	360 W
Maks. tłumienność złącza	...	0.19 dB
Żyłka wewnętrzna	2 x Ø 0.5 mm - Drut Cu	...
Długość	...	2 m
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Powłoka zewnętrzna	Ø 3.5 mm - PVC	...
Całkowity maksymalny prąd	15 A (3 A / Kanał)
Kolor powłoki	Biały	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	5
Typ złącza	...	SC <-> ST, Duplex	zaciski skręcane
Porty LAN	3 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps WAN
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Likwidacja pisków, • Smarowanie, • Usuwanie wody, • Penetracja, • Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni, • Usuwanie zabrudzeń 	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Kontrolki LED	Power, WLAN
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
DDNS	—
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	WPA-PSK/WPA2-PSK filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, ukrycie SSID
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Domyślny adres IP	192.168.1.110
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa	Tworzywo sztuczne

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Mapowanie portów • ukrycie SSID • Routing statyczny • Zdalne zarządzanie • Wbudowany 3-portowy switch • WISP • PPPoE • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 	Powłoka LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) - nieznaczna ilość toksycznych gazów wydzielanych podczas spalania	<ul style="list-style-type: none"> • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sterowanie kolorem, temperaturą barwową, jasnością, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów, • Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> - 1 x RGB (kolor) - 1 x RGBW (kolor + biały - sterowanie jasnością) - 1 x RGBWW / RGB CCT (kolor + biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 1 x RGB (kolor) + 1 x MONO (jednokolorowa) - 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 2 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 1 x RGB (kolor) + 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 5 x MONO (jednokolorowa) / żarówka halogenowa • Obsługa technologii µWiFi
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.32 kg	...	0.15 kg	...	0.026 kg
Wymiary	180 x 130 x 40 mm	...	Ø 52 x 143 mm	...	43 x 35 x 18 mm
Producent / Marka	DAHUA	...	K2	...	BleBox
Gwarancja	3 lata	2 lata	...	2 lata	2 lata