

	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD4A425DB-HNY WizSense - 3.7 Mpx 5 ... 125 mm DAHUA</a>	<a href="#">MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI + TESTER RCD UT-582+ UNI-T</a>
		
	3850.00 PLN 4735.50 PLN	572.24 PLN 703.86 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Pomiar napięcia AC	...	30 V ... 600 V ± (3% + 3) @ 1 V
Pomiar częstotliwości	...	45 Hz ... 65 Hz - wyświetlane częstotliwości mają charakter poglądowy
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	5 ... 125 mm	...
Kąt widzenia	• 52 ° ... 3 ° (dane producenta) • 50 ° ... 3.5 ° (nasze testy)	...
Zoom optyczny	25x	...
Test wyłączników różnicowoprądowych RCD	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napięcie robocze: 220V ± 10 %</li> <li>• Prąd testowy: 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA</li> <li>• Zakresy czasu wyłączenia : <ul style="list-style-type: none"> <li>- x 1/2 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 2000 ms</li> <li>- x 1 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 mA @ 1000 ms</li> <li>- x 5 - 500 mA @ 300 ms</li> <li>- AUTO RAMP - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 300 ms</li> </ul> </li> <li>• Test AUTO RAMP: pomiar prądu wyłączenia (z jednoczesnym pomiarem czasu)</li> </ul>
Zoom cyfrowy	16x	...
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	...	—
Zasięg oświetlacza IR	100 m	...
RS-232	...	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	—	...
USB	...	—

Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 240 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 160 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa przy presetach	max. 240 °/s (poziom) max. 160 °/s (pion)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przełącznik fazy 0° / 180° podczas testu RCD,</li> <li>• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,</li> <li>• Buzzer,</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii,</li> <li>• Estetyczne i solidne wykonanie</li> </ul>
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągiy	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 % (bez kondensacji)
Zakres obrotu w pionie	-5 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	—	...
Ustawiane trasy ruchu	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s - 4 Mpx	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	UDP, FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, SAMBA, P2P, Multicast	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	21.12	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w oznaczony obszar, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja parkowania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Pobór mocy	≤ 21.5 W	...
Obudowa	Speed Dome, Plastikowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	2.4 kg	0.380 kg
Wymiary	Ø 171 x 170 mm	160 x 100 x 69 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, indonezyjski (Bahasa), niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	UNI-T
Gwarancja	5 lat	2 lata