




	KABEL YTDY-10X0.5	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV CSC-24	PÓŁKA P19-2U/255 255 mm
			
	1.45 PLN 1.78 PLN	2249.59 PLN 2767.00 PLN	72.00 PLN 88.56 PLN
Szerokość	19 "
Wysokość	2 U
Głębokość	255 mm
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Standard wizji	...	TCP/IP, HD-SDI, PAL, NTSC	...
Wyświetlacz	...	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px	...
Żyła wewnętrzna	10 x Ø 0.5 mm Cu Drut
Powłoka zewnętrzna	PVC
Kolor powłoki	Biały
Wejście Video	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC • 1 szt. HD-SDI - Gniazdo BNC 	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja alarmowa • Instalacja domofonowa
Wyjście Video	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC • 1 szt. HDMI 	...
Port LAN	...	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE	...
Wejścia audio	...	1 szt. Mini Jack	...
Miernik poziomu sygnału wideo	...	mV (dla PAL), IRE (dla NTSC)	...
Generator sygnału wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • Generator sygnału kontrolnego • Generowanie ośmiu kolorowych pasów w kilku standardach telewizyjnych • Możliwe jest generowanie czerwonego, białego, czarnego, niebieskiego lub zielonego ekranu 	...
Porty szeregowo	...	RS-232, RS-485	...

Protokoły	...	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, SAMSUNG, PANASONIC, LILIN, YAAN, LG Multix, ALEC, Santachi, VICON, Fastrax, MOLYNX, Bosch OSRD, Hikvision, Siemens	...
Prędkość transmisji	...	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200 b/s	...
Test skrętki lub linii telefonicznej	...	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45	...
Test linii RS-485, RS-232	...	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)	...
Moduł Wi-Fi	...	✓	...
Identyfikacja przewodu w wiązce	...	✓	...
Test audio	...	✓	...
Multimetr cyfrowy	...	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna	...
Pomiar mocy optycznej	...	Pomiar mocy optycznej w sieciach światłowodowych (adaptery ST i SC) Długość fali optycznej : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Zakres : -70 ... +10 dBm	...
Reflektometr TDR	...	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania lub zwarcia kabla (kabel koncentryczny lub UTP)	...
Praca jako źródło zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC max. 24 W • 12 V DC / 2 A • 5 V / 2 A USB 	...
Zasilanie bateryjne	...	<ul style="list-style-type: none"> • akumulator 6500 mAh • 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) 	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	max. 16 godz.	...
Obsługa	...	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Test kamer IP • Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif • gDMSS HD Lite, iVMS-4500 HD, BSR MPlayer, Easy Mobile, MEye, NetVideo, PT-VSS, Wision, TSee, iCam Player, gDMSS Plus - gDMSS HD Lite, BSR M Player, Easy Mobile, MEye, NetVideo, PT-VSS, Wision, TSee, iCam Player • Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) • Współpraca z kamerami HD-SDI • Generator sygnału kontrolnego • Monitorowanie połączeń LAN • Skaner adresów IP • PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP • Wykrywanie podłączonego portu w switchu • Tester skrętki komputerowej • Współpraca z kamerami i switchami PoE • Miernik zasilania PoE • Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V • Identyfikacja przewodu w wiązce • Reflektometr TDR • Miernik mocy optycznej • Digital Multimeter - multimetr cyfrowy • Data monitor - monitor portu szeregowego (RS-485 lub RS-232) • Test audio • Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 4 GB w zestawie • Odtwarzanie nagrań • USB - Podłączenie do komputera • Kalkulator • Wbudowana latarka 	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C	...

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	30 % ... 90 %	...
Waga	...	1.29 kg	1.5 kg
Wymiary	...	231 x 172 x 52 mm	...
Obsługiwane języki	...	angielski, chiński, polski	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata