





	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQ2803IR3-B - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1800TL-A-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">BLACHA MONTAŻOWA BM-120/43-60/W</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA25FSR3-G(H2) - 5 Mpx 2.8 mm</a>
				
	447.00 PLN 549.81 PLN	394.00 PLN 484.62 PLN	17.60 PLN 21.65 PLN	190.00 PLN 233.70 PLN
Zakres średnicy słupa	...	...	Ø 43 mm ... Ø 60 mm	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	8.3 Mpx	...	...
Materiał	...	...	Metal - O cynk galwaniczny, malowanie proszkowe	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	35 dB	...	...	...
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 960 x 576 - 960H, PAL	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...	• 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Obiektyw	3.6 mm, F1.2	2.8 mm	...	2.8 mm
Kąt widzenia	• 105 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)	• 105 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	...	103 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m	30 m	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna	...	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI	...	• Wbudowany mikrofon • Wyjście audio
Menu ekranowe OSD	✓	✓	...	✓
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	...	—

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> </ul>
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski
Zasilanie	12 V DC / 830 mA	12 V DC / 360 mA	...	12 V DC / 416 mA
Pobór mocy	< 10 W	≤ 4.3 W	...	< 5 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Dome, Metal + Plastik	...	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały	Biały	Grafitowy
Klasa szczelności	IP66	IP67	...	IP66
Wandaloodporna	—	—	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.28 kg	0.25 kg	0.28 kg	0.3 kg
Wymiary	Ø 94 x 80 mm	Ø 97 x 86 mm	125 x 150 x 2 mm	Ø 94 x 80 mm
Producent / Marka	BCS	DAHUA	...	BCS UNIVERSAL
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata