

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA55VSR4-G(H2) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM | ORGANIZATOR KABLI TRSH-8-P*P10 | PODWÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |
| |  |  |  |
| | 325.00 PLN 399.75 PLN | 5.60 PLN 6.89 PLN | 47.01 PLN 57.82 PLN |
| Zastosowanie | ... | ... | włączanie/wyłączanie urządzeń |
| Liczba kanałów | ... | ... | 2 |
| W opakowaniu | ... | 10 szt. Podana cena za opakowanie | ... |
| Standard | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | ... | ... |
| Średnica otworu | ... | Ø 8 mm | ... |
| Montaż | ... | Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną | ... |
| Maksymalne łączne obciążenie | ... | ... | 2 x 150 W |
| Materiał | ... | Tworzywo sztuczne | ... |
| Całkowity maksymalny prąd | ... | ... | 2 x 5 A |
| Liczba wejść | ... | ... | 2 |
| Liczba wyjść | ... | ... | 2 |
| Typ złącza | ... | ... | zaciski skręcane |
| Komunikacja bezprzewodowa | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth |
| Zasięg komunikacji radiowej | ... | ... | < 100 m (otwarta przestrzeń) |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS |
| Rozdzielczość | 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS | ... | ... |
| Przetwornik | 1/2.8 " CMOS | ... | ... |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|---|
| Wybrane cechy | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem , |
| Obiektyw | 2.8 ... 12 mm - Motozoom | ... | ... |
| Kąt widzenia | 124 ° ... 36 ° | ... | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | 40 m | ... | ... |
| Temperatura pracy | ... | ... | -10 °C ... 40 °C |
| Wyjście wideo | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... |
| Audio | Wbudowany mikrofon | ... | ... |
| Menu ekranowe OSD | ✓ | ... | ... |
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni | ... | ... |
| Zasilanie | 12 V DC / 840 mA | ... | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy | ≤ 10 W | ... | ... |
| Obudowa | Dome, Metalowa | ... | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Grafitowy | Różowy | Biały |
| Klasa szczelności | IP66 | ... | IP20 |
| Klasa ochrony mechanicznej | — | ... | ... |
| Temperatura pracy | -20 °C ... 60 °C | ... | ... |
| Waga | 0.53 kg | ... | 0.03 kg |
| Wymiary | Ø 119 x 98 mm | ... | 43 x 39 x 22 mm |
| Obsługiwane języki | polski, angielski | ... | ... |
| Producent / Marka | BCS UNIVERSAL | ... | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata | 2 lata |