	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dźwiękowy czujnik otwierania																																			
System operacyjny																				Windows 11/10/LG 12/7 Linux Kernel 2.6.32-220.23.1/2.6.35-22.generic												
Liczba obsługiwanych monitorów																																			
Gniazdo LAN																																			
Bluetooth																																			
Rozdzielczość								3000 x 1520 – 5 Mpx, 2880 x 1620 – 4,7 Mpx, 2560 x 1200 – 3 Mpx, 2560 x 1080 – 2,8Mpx, 2560 x 1024 – 2,6 Mpx, 2560 x 720 – 1Mp																											
Dołączone oprogramowanie								2,5 mm																											
Gwarancja								24 mies.																											
Kat. wielkości								27"																											
HDCP								✓																											
Głośniki																																			
HDMI																																			
Długość kabla																																			
Gniazdo Kit-Lock																																			
Gniazda USB 3.0								4 szt.																											
Gniazda DSUB																																			
Gniazda podłączeniowe																																			
[illegible]																																			
Stereoscopia																																			
Gniazda karty pamięci																																			
Wbudowany Stereoset																																			
Zasilacz																																			
Wyjścia akustyczne																																			
Wyjścia akustyczne																																			
Tryb obsługi																																			
Dyrektywa energią																																			
Metoda komputerą zdrowia								0.2614 / 0.2363 / 0.2614 / 0.2363																											
RoHS																																			
Dostępność wyczerpanie																																			
Zabezpieczenie przed kradzieżą																																			
Stopka																																			
Regulacja parametrów																																			
Certyfikaty dla pracy ciągłej 24/7																																			
Zabezpieczenia																																			
Pozycjonowanie (kolumna)								100 Mm																											
Zgodność z normami																																			
Podkład kremowy																																			
Zgodność [illegible]																																			
Instrukcja do zarządzania																																			
Instrukcja sprzętowa								8 MB DDR3 Rom TS																											
Wymiary zewnętrzne																																			
Wyposażenie																																			
Maksymalnie regulowany obrotu																																			
Wymiary wewnętrzne																																			
Wyposażenie																																			
Wbudowane środkiem obrotu																																			
Produkty wzorcowe																																			
Dyskusja																																			
Zapamiętanie regulacji																																			
Wbudowane środkiem obrotu

Wyposażenie i oświetlenie napędu		Wyposażenie napędu na linii nawy: • Lampa ostrzegawcza do pomiaru, • Oświetlenie napędu • Oświetlenie wyposażenie • Oświetlenie strefy roboczej • Oświetlenie strefy roboczej • Lampa ostrzegawcza • Oświetlenie napędu • Kamera (2.1MPx)		Wyposażenie napędu na nawie + linia nawy: • Lampa ostrzegawcza do pomiaru, przygotowanie do montażu • Oświetlenie wyposażenie • Oświetlenie strefy roboczej • Oświetlenie wyposażenie • Oświetlenie strefy roboczej • Oświetlenie wyposażenie • Oświetlenie strefy roboczej • Oświetlenie wyposażenie • Oświetlenie strefy roboczej • Oświetlenie strefy roboczej • Oświetlenie strefy roboczej