







	MOBILNA KAMERA AHD ATE-CAM-AHD925HD - 1080p 2.8 mm AUTONE	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA OMEGA- AI50P18-15 - 5 Mpx 5.35... 96.3 mm	WTYK GŁOŚNIKOWY KATOWY WGZ/KAT	KONTROLER DOSTĘPU + RFID ASI1202M DAHUA	INTELIAGENTNY STEROWNIK ROLET SHUTTERBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK RP10-1U-B
						
	222.40 PLN 273.55 PLN	1182.40 PLN 1454.35 PLN	0.97 PLN 1.19 PLN	1110.00 PLN 1365.30 PLN	194.31 PLN 239.00 PLN	11.08 PLN 13.63 PLN
Szerokość	10 "
Standard	AHD	TCP/IP
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Wysokość	1 U
Rodzaj złącza	wtyk / zaciski skręcane
Napięcie znamionowe	230 V AC	...
Przetwornik	1/3 " Sony CMOS IMX323	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Zasięg odczytu kart	max. 1 ... 3 cm
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	5 Mpx
Praca autonomiczna	✓
Wbudowana klawiatura	—
Materiał	PET / Metal
Przycisk dzwonka	—
Wyjście sabotażowe	✓
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 1150 W (obciążenie rezystancyjne) / 2 x 150 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)	...
Przeznaczenie	Kabel głośnikowy
Komunikacja	Wiegand
Całkowity maksymalny prąd	2 x 5 A	...
Liczba wejść	2	...
Maksymalny pobór prądu	250 mA
Liczba wyjść	2	...
Czas identyfikacji	< 1.5 s
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Obiektyw	2.8 mm	5.35 ... 96.3 mm
Audio	—
Kąt widzenia	91 ° (dane producenta) 86 ° (nasze testy)	• 59 ° ... 3.6 ° (dane producenta) • 46 ° ... 3.5 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 18
Automatyczny oświetlacz IR	...	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR	10 m	120 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 58 dB	≥ 50 dB (AGC wyłączone)
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	—
Wandaloodporna	—
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zastony	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 ... 95 % (bez kondensacji)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych • Pamięć 30000 kart RFID • Pełna obsługa przez sieć • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Port USB • Podświetlenie w kolorze niebieskim 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głošem, • Obsługa technologii µWiFi • Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	1 °/s ... 120 °/s (poziom) 1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° ciągły
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 93 °
Interfejs RS-485	...	—	...	✓
Liczba presetów	...	255
Skanowanie w poziomie	...	✓
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264
Zabezpieczenia	...	Przeciwprzepięciowe
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	RJ-45 - 10/100 Base-T
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	• 20 kI/s @ 5 Mpx • 25 kI/s @ 4 Mpx
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin	...	admin / -
Porty dostępu przez www	...	80
Port ONVIF	...	8999
RTSP URL	...	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy
Ustawiane trasy ruchu	...	3
Menu ekranowe OSD	...	—	preset 95

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Automatyyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • LDC - korekcja dystorsji obiektywu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyyczny balans bieli • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 3
Zasilanie	12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC
Pobór mocy	≤ 5 W	≤ 33 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Speed Dome, Metalowa	...	Wandaloodporna, IK10, Metal + Szkło hartowane	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35	...
Kolor	Biały	Biały + Czarny	Czarny	Czarny + Srebrny	Biały	Czarny (RAL 9005)
Klasa szczelności	...	IP66	...	IP65	IP20	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.28 kg	2.34 kg (z uchwytem)	0.002 kg	0.71 kg	0.062 kg	0.07 kg
Wymiary	99 x 97 x 57 mm	340 x 275 x 188 mm (z uchwytem)	18.5 x 11 x 11 mm	159 x 55 x 35 mm	90 x 17.5 x 65 mm	254 x 45 x 8 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	AUTONE	OMEGA	...	DAHUA	BleBox	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata