

	STACJA POGODOWA UT-A12T UNI-T	WATOMIERZ, KALKULATOR ENERGII Z WYŚWIETLACZEM LCD UT-230B-EU UNI-T	WATOMIERZ, KALKULATOR ENERGII Z WYŚWIETLACZEM LCD OR-WAT-419 ORNO
			
	58.77 PLN 72.29 PLN	112.14 PLN 137.93 PLN	43.17 PLN 53.10 PLN
Rodzaj urządzenia	...	Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD	Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD
Pomiar	Temperatura / wilgotność względna
Pomiar mocy	...	0.1 ... 3680 W	0.1 ... 3680 W
Pomiar napięcia AC	...	100 ... 260 V	200 ... 276 V
Zakres pomiarowy	-10 °C ... 50 °C ± 1 °C
Maksymalny prąd	...	16 A	16 A
Maksymalne obciążenie	...	3680 W	3680 W
Pomiar wilgotności	20 % ... 95 % ± 5 %
Zakres wyświetlanej mocy	...	0.0 ... 9999 W	0.0 ... 9999 W
Zakres wyświetlanego napięcia	...	0.0 ... 9999 V	0.0 ... 9999 V
Zakres wyświetlanej skumulowanej energii elektrycznej	...	0.000 ... 9999 kWh	0.000 ... 9999 kWh
Skumulowany koszt energii elektrycznej	...	0.00 ... \$ 9999	0.00 ... 9999 €
Zakres ustawiania kosztu energii elektrycznej	00.00 ... 99.99 €/kWh
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 90 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD • Czujnik cyfrowy • Zewnętrzna sonda pomiaru temperatury : Długość przewodu 2 m • Funkcja alarmu • Możliwość wyboru jednostki pomiaru: °C / °F • Montaż do ściany • Zintegrowana podstawka 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : Pobór mocy, Napięcie, Skumulowana ilość energii elektrycznej, Skumulowany koszt energii elektrycznej, Koszt energii elektrycznej (\$/kWh) • Duży, czytelny wyświetlacz LCD • Prosta konfiguracja ustawienia pomiaru kosztów 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : Pobór mocy, Napięcie, Skumulowana ilość energii elektrycznej, Skumulowany koszt energii elektrycznej, Koszt energii elektrycznej (€/kWh) • Duży, czytelny wyświetlacz LCD • Prosta konfiguracja ustawienia pomiaru kosztów
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony	...	IP20	IP20
Typ gniazda	...	Typ F (Schuko)	2P+Z, Typ E

Zasilanie	1 x bateria LR3 (AAA) (w zestawie)	230 V AC, 50 Hz + 1 x CR2032	230 V AC, 50 Hz
Waga	0.106 kg	0.165 kg	0.12 kg
Wymiary	Ø 130 x 78 mm x 22 mm	130 x 65 x 80 mm	108 x 64 x 75 mm
Producent / Marka	UNI-T	UNI-T	ORNO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata