




	ZASILACZ IMPULSOWY PMT-12V150W2BA Delta Electronics	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision	BEZPRZEWODOWA CENTRALA ALARMOWA ARC3000H-GW2(868) DAHUA
			
	121.44 PLN 149.37 PLN	5163.00 PLN 6350.49 PLN	1039.00 PLN 1277.97 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Liczba obsługiwanych czujek bezprzewodowych	max. 150 szt.
Liczba obsługiwanych pilotów	max. 64 szt.
Obsługa kart/breloków RFID	—
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych	max. 6 szt.
Zakres częstotliwości pracy urządzeń bezprzewodowych	868 MHz
Zasięg działania w terenie otwartym	max. 2000 m
Napięcie zasilania	wybierane przełącznikiem • 100 V ... 120 V AC, • 200 V ... 240 V AC
Przetwornik	...	• Kamera PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS, • Kamera 2 : 1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego	11.4 ... 13.5 V
Klawiatura w komplecie	—
Wydajność prądowa zasilacza	12.5 A
Ekspander w komplecie	—
Wielkość matrycy	...	• Kamera PTZ : 4 Mpx • Kamera 2 : 6 Mpx	...
Moc zasilacza	150 W
Liczba wyjść	2 szt.
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe • Przeciwprzepięciowe • Termiczne
Wbudowane moduły	• LAN 10/100Mb • Wi-Fi 2.4 GHz • GSM - GPRS - Obsługuje wiadomości typu push, powiadomienia tekstowe SMS, i powiadomienia audio za pośrednictwem telefonu
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 70 °C / 5 % ... 95 %
Dostęp z komputera PC	• aplikacja DMSS - dla użytkownika końcowego • aplikacja COS Pro - dla instalatora

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p, • Kamera 2 : 3632 x 1632 - 6 Mpx 3680 x 1656 - 6 Mpx 	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Obiektyw	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm • Kamera 2 : 2.8 mm 	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 55 ° ... 2.4 ° , • Kamera 2 : 180 ° - Obraz panoramiczny 	...
Zoom optyczny	...	x 25	...
Zoom cyfrowy	...	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	...	100 m @ Kamera PTZ	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m @ Kamera 2	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	<ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (poziom) • 80 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 80 °/s (pion) 	...
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Liczba presetów	...	300	...
Skanowanie w poziomie	...	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	...	8	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Cyfrowa redukcja szumu 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 25 kl/s @ 3.7 Mpx • Kamera 2 : 25 kl/s @ 6 Mpx 	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	✓	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	✓
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kamera 2 - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ 	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Parking action - ustawienie się kamery na określonej pozycji lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Strefy prywatności • Inteligentny system pozycjonowania 3D • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa • Obsługa dwóch kart SIM • Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email • Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta mobilnego lub oprogramowania • Sygnalizacja LED
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie) 	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 24 W	...
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały + Czarny	Biały
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Waga	0.36 kg	2.88 kg (bez uchwytu)	0.39 kg
Wymiary	159 x 97 x 30 mm	Ø 166 x 303 mm (bez uchwytu)	163 x 163 x 32 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	Delta Electronics	Hikvision	DAHUA
SAP Code	...	327001138	...
Gwarancja	5 lat	3 lata	3 lata