



| | | |
|--|---|--|
| | UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX- MIRAGE-PLUS OPTICUM | KAMERA IP TC-C38WS SPEC:I5/E/Y/M/2.8MM/V4.0 - 8 Mpx 4K UHD 2.8 mm TIANDY |
| |  |  |
| | 29.24 PLN 35.97 PLN | 1215.00 PLN 1494.45 PLN |
| Standard | ... | IP |
| Standard mocowania | VESA : 75, 100, 200 x 100, 200, 300 x 400, 400 | ... |
| Rozmiar TV w calach | 23 " ... 55 " | ... |
| Nośność | 30 kg | ... |
| Dystans od powierzchni montażu | 30 mm | ... |
| Pochylenie w pionie | -15 ° ... 0 ° | ... |
| Obrót w poziomie | — | ... |
| Rotacja w płaszczyźnie ekranu | — | ... |
| Rozdzielczość | ... | 3840 x 2160 - 8 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik | ... | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw | ... | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | ... | 105 ° |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 50 m |
| Gniazdo karty pamięci | ... | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu | ... | S+265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | — |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx |
| Interfejs | ... | 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| WEB Server | ... | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | 2 |
| ONVIF | ... | ✓ |

| | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus |
| Dostęp z komputera PC | ... | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express |
| Domyślny adres IP | ... | DHCP lub 192.168.1.2 |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www | ... | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | 3000, 3001 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | 3000, 3001 |
| Port ONVIF | ... | 80 |
| Inteligentna analiza obrazu | ... | <ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • wtargnięcie • przekroczenie linii |

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia połączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu |
| Zasilanie | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA |
| Pobór mocy | ... | ≤ 8 W |
| Obudowa | ... | Compact - Metalowa |
| Kolor | Czarny | Biały |
| Klasa szczelności | ... | IP67 |
| Wandaloodporna | ... | — |
| Temperatura pracy | ... | -40 °C ... 65 °C |
| Waga | 1.1 kg | 0.5 kg |
| Wymiary | 450 x 420 x 30 mm | 160 x 73 x 73 mm |
| Obsługiwane języki | ... | <p>polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski</p> |
| Producent / Marka | OPTICUM | TIANDY |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata |