




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500T-A-0280B-S2 - 4.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP 3.6 mm DAHUA	KONTAKTRON BRAMOWY KN-CA52D*P5
			
	338.00 PLN 415.74 PLN	856.00 PLN 1052.88 PLN	132.08 PLN 162.46 PLN
W opakowaniu	5 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	20 V
Wielkość matrycy	5 Mpx
Maksymalny prąd przełączalny	10 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	19 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	20 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa • Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte • Długość przewodów : 40 cm • Przewody są zabezpieczone metalową rurą spiralną o długości 36.5 cm
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 4.7 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Przetwornik	1/2.7 " CMOS	Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	3.6 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dane producenta) • 104 ° - HD-CVI, 91 ° - HD-TVI, 90 ° - AHD (nasze testy) 	87 °	...

Zasięg oświetlacza IR	30 m	80 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	> 65 dB	...
Menu ekranowe OSD	✓	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 270 mA	12 V DC / 800 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.2 W	≤ 9.6 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	Compact, Aluminium	...
Kolor	Biały	Biały	Srebrny
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.37 kg	0.75 kg	0.12 kg (łącznie)
Wymiary	Ø 73 x 176 mm	244 x 90 x 90 mm	49 x 19.5 x 9.8 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	5 lat	2 lata