




	CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR IX-PRO VIDICON	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD5A425GB-HNR - 3.7 Mpx 5 ... 125 mm DAHUA	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID Z MODYFIKOWALNYM UID EMC-4
			
	25.11 USD 30.89 USD	1295.11 USD 1592.99 USD	3.60 USD 4.43 USD
Zastosowanie	Wewnętrzna
Standard	...	TCP/IP	...
Standard	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	EM4100/4102
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	✓
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Zasięg	12 x 15 m
Kąt detekcji	90 °
Nadruk numeru seryjnego	—
Regulacja czułości	✓
Autodiagnostyka	—
Wyjścia alarmowe	NC
Odporność na zwierzęta	≤ 25 kg / ≤ 50 cm
Funkcja prealarmu	—
Maksymalne obciążenie wyjść	16 V DC / 0.1 A
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p	...
Obiektyw	...	5 ... 125 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Czujka cyfrowa • Funkcje AND oraz Smart-OR • Licznik impulsów • Zabezpieczenia antysabotażowe • Montaż do ściany : 2.2 m 	...	Możliwość programowania za pomocą RUD-1 + PRT-32EM
Stopień zabezpieczenia (Grade)	EN 50131-2-4 Grade 2
Kąt widzenia	...	52 ° ... 3 °	...
Maksymalny pobór prądu	20 mA
Zoom optyczny	...	x 25	...
Temperatura pracy	-10 ... 40 °C
Zoom cyfrowy	...	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	...	150 m	...
Wyjście wideo	...	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	<ul style="list-style-type: none"> • 400 °/s (poziom) • 300 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 200 °/s (pion) 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągle	...
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Liczba presetów	...	300	...
Skanowanie w poziomie	...	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	...	8	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	21.12	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 24 • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja przekroczenia wirtualnego ogrodzenia, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja parkowania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) 	...
Zasilanie	10 ... 16 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie) 	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12 W (typowo) • 22 W (max) 	...
Obudowa	...	Speed Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	Biały + Czarny	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Waga	0.1 kg	5.32 kg (z uchwytem)	0.006 kg
Wymiary	60 x 120 x 48 mm	190 x 415 x 268 mm (z uchwytem)	86 x 55 x 1 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, holenderski, niemiecki, portugalski rumuński, rosyjski turecki węgierski, włoski	...
Producent / Marka	VIDICON	DAHUA	ROGER
Gwarancja	2 lata	5 lat	2 lata