






	ZASILACZ UPS AT- UPS650P-LED 650 VA EAST	UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL- MERC-ME30 300 + 867 Mb/s 2.4 GHz, 5 GHz TP- LINK / MERCUSYS	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURA INT-SCR-BL SATEL	KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ K-636 PARADOX	ROZGAŁĘŻNIK WIDEO RV-16/32-UHD/R19
					
	230.72 PLN 283.79 PLN	116.35 PLN 143.11 PLN	252.00 PLN 309.96 PLN	217.00 PLN 266.91 PLN	648.85 PLN 798.09 PLN
Współpraca	PARADOX: SPECTRA SP, MAGELLAN M	...
Moc czynna	390 W
Obsługa kart	Unique EM 125kHz
Moc pozorna	650 VA
Zasięg odczytu kart	≤ 5 cm
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Wbudowana klawiatura	✓
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna - Zewnętrzna
Napięcie wejściowe	165 V ... 275 V AC
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Komunikacja	• INTEGRA • CA-64
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 10 % (aproxymowana sinusoida)
Standard	• AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Prędkość transmisji	...	• 300 Mb/s @ 2.4 GHz • 867 Mb/s @ 5 GHz
Liczba wejść	16 szt. BNC
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz ± 1 %
Średni pobór prądu	105 mA
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Podświetlane przyciski klawiatury • Diody LED informujące o statusie partycji • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Przyciski szybkiego dostępu do funkcji • Obsługa funkcji StayD • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Obsługa jednej partycji • Wyświetlanie statusu 10 linii alarmowych • Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej • Niezależne ustawianie linii gongowych • Podłączenie do 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej 	...
Czas przełączenia	≤ 10 ms
Pasma pracy	0 ... 120 MHz (-3dB)
Czas ładowania (do poziomu 90%)	8 godz.
Impedancja wejść	75 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Impedancja wyjść	75 Ω
Czułość odbiornika	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz : 11n HT40 MCS7 : -70 dBm • 5 GHz : 11ac HT80 MCS9 : -63 dBm
Akumulator	1 szt. - 12V/7Ah
Kolor	Biały	...
Zabezpieczenie wejścia	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)
Kontrolki LED	...	Wi-Fi - Wskaźnik sygnału
QSS	...	—
Zabezpieczenie wyjść	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> • 17 minut @ 100 W • 6 minut @ 200 W • 2 minuty @ 300 W
Kraj pochodzenia	Kanada	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Range Extender - wzmacniacz sygnału • Access Point - Tryb punktu dostępowego
Pobór prądu	120 mA @ 12 V DC
Wzmocnienie	0 dB
Liczba wyjść	4 szt. CEE 7/3 (Schuko)	32 szt. BNC
Porty LAN	...	1 x (RJ45) 10/100 Mb - Fast Ethernet
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Filtr linii telefonicznej 	WPA-PSK/WPA2-PSK
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> < 20 dBm (EIRP) @ 2.4 GHz < 20 dBm (EIRP) @ 5 GHz
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa
Zasilanie PoE	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automacyjny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Konfigurowalny alarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk WPS/RESET • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Obsługa pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (867Mb/s) • Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci • Kontrola dostępu • Access Point - Wbudowany 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja dźwiękowa • Podświetlane przyciski klawiatury • Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi • przełącznik do sterowania elektroczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
Zasilanie	...	230 V AC	12 V DC	12 V DC	7 ... 26 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	...	9.2 W
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-20 °C ... 55 °C

Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy	Desktop	1 U Rack 19"
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %	0 ... 93 %
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga	4.49 kg	0.14 kg	0.29 kg	0.130 kg	0.44 kg
Wymiary	280 x 185 x 95 mm	112 x 85 x 76 mm	47 x 158 x 24 mm	143 x 77 x 23 mm	490 x 44 x 38 mm
Producent / Marka	EAST	TP-LINK / MERCUSYS	SATEL	PARADOX	DELTA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat