




	<a href="#">FARBA GALWANIZUJĄCA GALVA-PROCAT SPRAY 500 ml SUPER POŁYSK AMPERE</a>	<a href="#">PATYCZKI CZYSZCZĄCE CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-D112-PF28 - 1080p 2.8 mm UNIARCH</a>
			
	26.61 PLN 32.73 PLN	22.20 PLN 27.31 PLN	270.40 PLN 332.59 PLN
Standard	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Opakowanie	Spray 500 ml	...	...
W opakowaniu	...	20 szt. - Podana cena za opakowanie	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx
System skanowania	...	...	Progresywny
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni</li> <li>• Do wszystkich rodzajów materiałów: drewno, kamień, szkło, metal, itp.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czyszczenie optyki</li> <li>• Czyszczenie głowic w drukarkach igłowych</li> <li>• Czyszczenie mechanicznych elementów drukarek (m. in. mechanizmy podające papier, napędy głowic drukujących)</li> <li>• Czyszczenie matryc LCD</li> <li>• Czyszczenie klawiatur, myszek oraz innych sprzętów elektronicznych, w których występują trudno dostępne miejsca</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super połysk,</li> <li>• Tworzy powłokę o doskonałych właściwościach antykorozyjnych</li> <li>• Dobra elektrochemiczna ochrona metalu przed korozją</li> <li>• Doskonała przyczepność do metalu</li> <li>• Nie tworzy zacieków</li> <li>• Powierzchnia krycia : ~ 2 m<sup>2</sup></li> </ul>	...	...
Obiektyw	...	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 108 ° (dane producenta)</li> <li>• 96 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	...	30 m

Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 52 dB
Interfejs RS-485	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Audio	...	...	—
Przepływność (bitrate)	...	...	≤ 6144 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	4
ONVIF	...	...	17.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch</a>
Domyślny adres IP	...	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch Client</a>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul>
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	≤ 4.5 W
Obudowa	...	...	Dome - Plastik + Metal
Kolor	Szary	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	IK10
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.464 kg	...	0.34 kg
Wymiary	Ø 66 x 240 mm	123 x 12 x 4 mm	Ø 109 x 81 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, włoski
Producent / Marka	AMPERE	AG TERMOPASTY	UNIVIEW / UNIARCH
Gwarancja	...	...	3 lata