





	NAKRETKA SZEŚCIOKATNA Z KOŁNIERZEM NK-M8/KL-8	KOŁEK ROZPOROWY KS-12/8X120 KLIMAS	KOŁEK DO STYROPIANU SM-50/EPN*P4 Elektro-Plast	REJESTRATOR IP DS-7604NXI-K1/4P 4 KANAŁY, 4 PoE ACUSENSE Hikvision
				
	0.36 PLN 0.44 PLN	2.04 PLN 2.51 PLN	3.89 PLN 4.78 PLN	1234.00 PLN 1517.82 PLN
Rozmiar	M8
Standard	TCP/IP
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Klasa wytrzymałości	8
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wybrane cechy	Zgodność z DIN 6923
W opakowaniu	4 szt. Podana cena za opakowanie	...
Materiał	...	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Długość	49 mm	...
Średnica wiercenia	...	12 mm
Rozmiar klucza	13 mm
Długość kołka rozporowego	...	80 mm
Obsługa audio	• 4 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Średnica	16.4 mm	...	Ø 20 mm / Ø 24 mm	...
Grubość	7.8 mm
Grubość styropianu	≥ 50 mm	...
Wymiar wkręta	...	Ø 8 x 120 mm, SW-13
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Średnica wkręta	Ø 4 mm ... Ø 5 mm	...
Zastosowanie	...	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Przeplwyłość (bitrate)	max. 40 Mb/s
Funkcje sieciowe	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 8000

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	✓
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • detekcja twarzy • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • NVR z serii AcuSense
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at) max. 50 W (łącznie)
Zasilanie	48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.006 kg	...	0.004 kg / 1 szt.	1.18 kg
Wymiary	320 x 243 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	...	KLIMAS	Elektro-Plast Nasielsk	Hikvision
SAP Code	303616131
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00