



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1400TL-0280B - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL
		
	885.67 NOK 1089.37 NOK	4181.43 NOK 5143.16 NOK
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Przetwornik	1/2.7 " CMOS	...
Wielkość matrycy	3.7 Mpx	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Pamięć zdarzeń	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Użytkownicy + administratorzy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , • HD-CVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS 960 x 576 - 960H, PAL 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC
Obiektyw	2.8 mm	...

Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy) 	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	—	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu • Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu) • Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref) • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Współpraca z akumulatorem	...	—
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 % (bez kondensacji)

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	12 V DC / 330 mA	12 V DC / 140 mA (max)
Pobór mocy	≤ 4 W	...
Obudowa	Dome, Aluminium + Plastik	...
Klasa szczelności	IP67	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.22 kg	0.096 kg
Wymiary	Ø 97 x 86 mm	151 x 69 x 17 mm
Producent / Marka	DAHUA	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata