

	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-1-KIT ROGER	REJESTRATOR CZASU PRACY ASA3213G-MW DAHUA
		
	1454.96 PLN 1789.60 PLN	2000.00 PLN 2460.00 PLN
Przetwornik	...	CMOS
Ilość obsługiwanych przejść	1 (dwukierunkowe)	...
Ilość obsługiwanych czytników	4	...
Wielkość matrycy	...	2 Mpx
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	4	...
Ilość stref alarmowych	4	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 20 Ah	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485 	...
Standard	...	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	✓
Oświetlacz LED	...	✓
Pomiar temperatury	...	—
Zakres pomiaru temperatury	...	—
Dokładność pomiaru temperatury	...	—
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • Pamięć 500 kart RFID

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 	...
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Interfejs RS-232	...	—
Interfejs Wiegand	...	—
USB	...	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	—
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Audio	...	Komunikat głosowy
Interfejs sieciowy	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	—
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automatyczna rejestracja • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Raporty statystyk • Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Zabezpieczenia antysabotażowe
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 18 W
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	...	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	3.9 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką)
Wymiary	405 x 365 x 120 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	ROGER	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata