

	PRZEJŚCIÓWKA SIECIOWA Z UZIEMIENIEM WS-PL/GS-UNI	MODUŁ KONFIGUROWALNYCH PRZEKAŹNIKÓW PRZELĄCZNYCH PK2-12-PWT DELTA	OBUDOWA DYSKU TWARDEGO MCE-582_SSD M.2 SATA MACLEAN	REKOJEŚĆ Z WYMIENNYMI BITAMI WH-SFE/PACK-1/17/SLIMVARIO WIHA	KLAMRA ŚRODKOWA UNIWERSALNA PV-KSU/50/B DO PANELI FOTOWOLTAIKOWYCH
					
	7.23 PLN 8.89 PLN	70.86 PLN 87.16 PLN	58.96 PLN 72.52 PLN	438.42 PLN 539.26 PLN	3.83 PLN 4.71 PLN
Napięcie	250 V AC
Liczba wyjść przełącznikowych	...	2
Maks. prąd	10 A
Wysokość	21.5 mm
Liczba wymiennych końcówek	14 szt.	...
Materiał wykonania	PVC	Aluminium
Średnica otworu	9 mm
śruba mocująca	—
Pobór prądu	...	max. 2 x 35 mA / 12 V DC
Obsługiwane dyski twarde	1 x M.2 SATA III : 2230 / 2240 / 2260 / 2280
Obciążalność styków	...	max. 2 x 10 A, 30 V DC / 50 V AC
Napięcie załączenia przełącznika H	...	> 4 V
Napięcie załączenia przełącznika L	...	< 2.7 V
Wyjścia	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s
Kolor	Czarny
Wyjście	...	2 x NO/NC
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED
Zasilanie	...	10 ... 16 V DC	5 V DC - z portu USB
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Wymiary końcówek	Philips : PH1, PH2 , Pozidriv : PZ1, PZ2 , Płaski : 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.5 mm , Płasko-krzyżowe : SL/PZ1, SL/PZ2 , Torx : T10, T15, T20, T25	...
Długość grotu	75 mm	...
Izolacja napięciowa	1000 V	...
Waga	...	0.11 kg	0.05 kg	0.323 kg (łącznie)	0.026 kg
Producent / Marka	...	DELTA	MACLEAN	WIHA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata
Zakres napięć AC	110 V ... 250 V	...
Wybrane cechy	Kolor : Czarny	<ul style="list-style-type: none"> Sygnalizacja LED, Zabezpieczenia : Przeciwwprzeięciowe, Odwrotne podłączenie, 2 x Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm) 10 A, Obudowa bryzgoszczelna 	...	<ul style="list-style-type: none"> Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE Zgodność z normą IEC 60900 Znak jakości GS Rękojeść kompatybilna z systemem slimBit Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE Zgodność z normą IEC 60900 Znak jakości GS Ergonomicznie ukształtowana rękojeść chroni podczas pracy ścięgną i stawy Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE Znak jakości GS 	Piny uziemiające

Obudowa	Plastikowa	Plastikowa	...
Wymiary	55 x 55 x 46 mm	120 x 90 x 36 mm	118 x 40 x 9 mm	Ø 29 x 160 mm Ø 18 x 140 mm	50 x 36 x 24.5 mm



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00