



	<a href="#">STACJA KLIENCKA SXTSQ-5ACD MIKROTIK</a>	<a href="#">PRZEWÓD USB- A/LIGHTNING/2.0M-GC 2 m Green Cell</a>
		
	327.41 PLN 402.71 PLN	19.63 PLN 24.14 PLN
Przewód	...	Wtyk LIGHTNING / Wtyk USB-A
Zakres częstotliwości	5150 MHz ... 5875 MHz	...
Długość przewodu	...	2 m
Kolor	...	Czarny
Typ anteny	16 dBi, 2Tx 2Rx MIMO - Pasma 5 GHz	...
Standard USB	...	2.0
Standardy	IEEE 802.11 a/n/ac	...
Prędkość transmisji	1000 Mb/s	...
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mb/s	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	23 °	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	23 °	...
Tryby pracy	Klient, Klient WDS, Router, Bridge (Point-to-Point) - 3 Poziom licencji MikroTik RouterOS	...
Zabezpieczenia	Ochrona przeciwprzepięciowa	...
Moc nadajnika	25 dBm	...
Pamięć	256 MB RAM, 16 MB Flash	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysoka odporność na zakłócenia</li> <li>• 100% przewód miedziany</li> <li>• 2 x Cu - AWG 30 : Dane +</li> <li>• 2 x Cu - AWG 23 : Zasilanie</li> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Podświetlany wtyk LIGHTNING, Kolor podświetlenia : Biały</li> <li>• Podwójne ekranowanie przewodu</li> <li>• Wzmocnienie włóknem kevlarowym</li> </ul>
Procesor	IPQ-4018 4 x 716 MHz	...
Średnica kabla	...	~ 3.5 mm
Zasilanie PoE	✓	...

Zasilanie	10 V ... 30 V DC PoE (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	7 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C	...
Waga	0.21 kg	0.05 kg
Wymiary	129 x 129 x 34 mm	...
Producent / Marka	MikroTik	Green Cell
Gwarancja	2 lata	2 lata