



	PRZEDWZMACNIACZ ANTENOWY LNA-177 5-48 28dB	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-C*P100
		
	81.89 NOK 100.72 NOK	39.77 NOK 48.92 NOK
Zakres	174 MHz ... 694 MHz	...
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Materiał	...	Guma
Kolor	...	Czarny
Kanały	5 - 12 , 21 - 48	...
Wzmocnienie	14 ... 28 dB	...
Wzmocnienie K5 - K12	14 dB ... 15 dB (narastające)	...
Wzmocnienie K21 - K48	22 dB ... 28 dB (narastające)	...
Ilość wyjść [typ złączy]	1 szt. (złącze F)	...
Ilość wejść [typ złączy]	1 szt. (zaciski antenowe)	...
Maksymalny poziom wyjściowy	98 dB μ V	...
Szumy	• ≤ 3 dB @ 174 ... 230 MHz • ≤ 2.8 dB @ 470 ... 694 MHz	...
Impedancja wejściowa / wyjściowa	300 Ω / 75 Ω	...
Wybrane cechy	Wbudowany filtr GSM / LTE	...
Zasilanie	12 V / 55 mA po kablu antenowym	...
Ekranowanie	✓	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 55 °C	...
Waga	0.024 kg	...
Wymiary	55 x 40 x 12 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata