

	SWITCH POE APTI-POE0402-60W-V2 4-PORTOWY	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA	KOŁO Z HAMULCEM A19-K-N DO SZAFY RACK
			
	144.00 PLN 177.12 PLN	14640.00 PLN 18007.20 PLN	11.18 PLN 13.75 PLN
Średnica koła	50 mm
Przetwornik	...	1/2.8 " CMOS	...
Maksymalna masa szafy	250 kg
Porty LAN	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)
Materiał wykonania	Metal + Plastik
Zarządzanie	—
Zoom optyczny	...	—	...
Diody LED	LAN, WAN, PoE
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 120 x 90 px	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE
Kąt widzenia	...	50 °	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px	...
Maksymalna sumaryczna moc	60 W
Tablica adresów MAC	1k
Standard	...	TCP/IP	...
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m	...
Pomiar temperatury	...	✓	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"
Zakres pomiaru temperatury	...	30 °C ... 50 °C	...
Certyfikaty	CE
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.1 °C	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	13.56 MHz S50	...
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów	...
Wyjście wideo	...	—	...
Interfejs RS-485	...	✓	...
Interfejs RS-232	...	✓	...
Interfejs Wiegand	...	✓	...
USB	...	2 x USB 2.0	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe	...
Audio	...	Wbudowany głośnik	...
Interfejs sieciowy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) 	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
ONVIF	...	✓	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar temperatury • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu 	...
Zasilanie	230 V AC	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	...	≤ 24 W	...
Obudowa	...	Aluminium + Szkło hartowane	...
Kolor	...	Czarny + Srebrny	...
Klasa szczelności	...	—	...
Temperatura pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • -10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury • 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury 	...
Waga	0.65 kg	2 kg	0.31 kg
Wymiary	200 x 118 x 44 mm	313 x 130 x 59 mm	...
Średnica otworu montażowego	...	37 mm	...
Obsługiwane języki	...	angielski	...
Producent / Marka	APTI	DAHUA	...

Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00