




	UCHWYT NA SŁUP DS-1475ZJ-SUS Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm) - 1080p Hikvision	PRZEJŚCIE CINCH-W/F-G
			
	229.00 PLN 281.67 PLN	270.00 PLN 332.10 PLN	1.28 PLN 1.57 PLN
Odpowiedni dla kamer	Hikvision
Zakres średnicy słupa	Ø 67 ... Ø 127 mm
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Rodzaj złącza	Przejście CINCH Wtyk / "F" Gniazdo
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...
Impedancja	75 Ω
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Materiał	Stal nierdzewna	...	Metal
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 330 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 3.9 W	...
Obudowa	...	Compact - Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	1.23 kg	0.33 kg	0.008 kg
Wymiary	127 x 250 x 46 mm	217 x 79 x 75 mm	Ø 10 x 38 mm
Obsługiwane języki	...	angielski	...
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	...
SAP Code	302701860	300512834	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata