



	DZWONEK BEZPRZEWODOWY DB11 Wi-Fi / IP DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL DS-2CE17H0T- IT5F(3.6mm) - 5 Mpx Hikvision
		
	445.00 PLN 547.35 PLN	306.00 PLN 376.38 PLN
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	1/2.9 " - 2 Mpx	Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia kamery	140 °	...
Wielkość matrycy	...	5.0 Mpx
Oświetlacz IR	✓	...
Oświetlacz LED	—	...
Zasięg transmisji bezprowodowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n	...
Interfejs sieciowy	Wi-Fi	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja IMOU iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU	...
Format wideo	H.264	...
Obsługiwane formaty audio	G.711	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 px - 1080p	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 80 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Mocowanie	Natynkowe	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator

Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny) - Dedykowane karty pamięci marki Dahua, • Detekcja ruchu - 5 stref, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Pełna obsługa przez sieć : WiFi, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Możliwość przyłączenia dzwonka elektromagnetycznego 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 16 ... 24 V AC • 12 ... 24 V DC 	12 V DC / 430 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 5 W (praca) ≤ 3 W (tryb czuwania) 	≤ 5.2 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact - Metal + Plastik
Kolor	Srebrny / Czarny	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP55	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.141 kg	0.33 kg
Wymiary	119 x 47 x 31 mm	217 x 79 x 75 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	300512816
Gwarancja	3 lata	3 lata