







	TESTER CZUJEK DYMU PRE-ALARM/TESTER/2/0 SPRAY 165 ml Taerosol	KOLEK ROZPOROWY KW-8/4X60 KLIMAS	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VTKB-VTOE210B-VTH1510CH DAHUA	GNIAZDO POJEDYNCZE LE-764540 Nilco 230 V 16 A LEGRAND	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104*P200	KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDW5442T-ZE-2712-S3-BLACK WizMind S - 4 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
						
	40 24 PLN 49.50 PLN	0.37 PLN 0.46 PLN	1730.00 PLN 2127.90 PLN	8.02 PLN 9.86 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN	2726.00 PLN 3352.98 PLN
Standard	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Opakowanie	Spray 165 ml
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Przetwornik	1/4 ", 1.0 Mpx CMOS	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
W opakowaniu	200 szt. Podana cena za opakowanie	...
Uziemienie	✓
Materiał	...	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Wielkość matrycy	4 Mpx
Standard	Unique EM 125kHz	...
Srednica wiercenia	...	8 mm
Oświetlacz LED	✓
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Długość kołka rozporowego	...	40 mm
Kompatybilność	DAHUA IP Protocol	...	EM4100/4102	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	---	...
Typ gniazda	CEE 7/5
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	---	...
Przesłona ochronna	---
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Nadruk numeru seryjnego	---	...
Wymiar wkręta	...	Ø 4 x 60 mm, PZ-2
Kategoria UTP	UTP kat. 5e
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Zastosowanie	Czujki dymu	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...	Seria produktów Nilco
Wybrane cechy	• Przycisk dzwonka, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża	...	• Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	• 115 ° ... 47 ° (dane producenta) • 98 ° ... 46 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Ekran	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość	800 x 480	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Pamięć wewnętrzna	---
Metoda kompresji obrazu	H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	---
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	22.06
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port ONVIF	80
Sterowanie	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + rezystancyjny ekran dotykowy
Wejścia alarmowe	6
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Dahua, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Hasło administratora : 888888 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytm głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja dźwięku Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Odcięcie lustrzane obrazu w pionie lub w poziomie Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu Analiza IVS - wtargnięcie, przekroczenie linii, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, szybki ruch, porzucony/brakujący obiekt, wykrywanie włóczęgów, detekcja parkowania, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, liczenie ludzi - Obsługa zarządzania obszarem lub kolejną oraz możliwość konfiguracji do 4 reguł
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 830 mA, 24 V PoE - DAHUA IP Protocol 12 V DC / 580 mA, 24 V PoE - DAHUA IP Protocol 	<ul style="list-style-type: none"> ePoE, PoE (802.3af), 12 V DC / 560 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 8.2 W @ PoE, ≤ 6.7 W @ 12 V DC
Obudowa	Plastik / Szkło hartowane, Wodoodporna	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny Czarny / Srebrny	Biały	...	Czarny
Klasa szczelności	IP65	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.13 kg	...	0.37 kg 0.47 kg	0.050 kg	0.006 kg	0.7 kg
Wymiary	Ø 50 x 160 mm	...	154 x 114 x 43 mm 200 x 137 x 24 mm	76 x 76 x 40 mm	86 x 54 x 1 mm	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	Taerosol	KLIMAS	DAHUA	LEGRAND	ATLO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	5 lat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00