


	<a href="#">WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-144M AMS</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-DMMIP1201IR-E-AI - 1080p 2.8 mm</a>
		
	97.94 PLN 120.47 PLN	799.00 PLN 982.77 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Zakres częstotliwości	87 MHz ... 694 MHz	...
Liczba wejść/wyjść	1 / 4	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Impedancja wejściowa / wyjściowa	75 Ω	...
System skanowania	...	Progresywny
Typ złącz	"F"	...
Wzmocnienie	14 / 17 dB ± 1.5 dB	...
Regulacja wzmocnienia	0 ... 10 dB ± 2 dB	...
Współczynnik szumów	≤ 4 dB	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Maksymalny poziom wyjściowy	100 dB <sub>μ</sub> V (2kTV)	...
Obiektyw	...	2.8 mm
IMA3 60dB	94 dB <sub>μ</sub> V	...
IMA2 60dB	81 dB <sub>μ</sub> V	...
Tłumienie niedopasowania	≥ 10 dB	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (dane producenta)</li> <li>• 99 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasilanie przedwzmacniaczy	✓	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany filtr przepustowy 87 ... 694 MHz</li> <li>• Wbudowany filtr LTE</li> </ul>	...
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	19.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Kolor	...	Biały
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Wandaloodporna	...	IK10
Klasa szczelności	...	IP67
Zasilanie	12 V DC / 150 mA (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 480 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	< 5.7 W
Temperatura pracy	-25 °C ... 55 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.09 kg	0.39 kg
Wymiary	111 x 64 x 28 mm	Ø 109 x 55 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	AMS	BCS
Gwarancja	3 lata	3 lata