



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS- EA58VSR4(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTOZOOM</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD6CE230U-HNI - 1080p 4.5 ... 135 mm DAHUA</a>
		
	459.00 PLN 564.57 PLN	7084.00 PLN 8713.32 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	TCP/IP
Wielkość matrycy	...	2.0 Mpx
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Przetwornik	1/1.8 " CMOS	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
System skanowania	...	Progresywny
Menu ekranowe OSD	✓	...
Obiektyw	3.6 ... 10 mm - Motozoom	4.5 ... 135 mm
Kąt widzenia	123 ° ... 48 °	• 68 ° ... 2.4 ° (dane producenta) • 59 ° ... 2.9 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 30
Zoom cyfrowy	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	40 m	200 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 55 dB (AGC wyłączone)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp / 75 Ω
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	max. 300 °/s (poziom) max. 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° ciągle
Zakres obrotu w pionie	...	-20 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	✓
Protokoły	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie
Liczba presetów	...	300
Skanowanie w poziomie	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	448 ... 8192 kbit/s - H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	7 / 2

Audio	Wbudowany mikrofon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	1 ... 50 kl/s - 1080p
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Radius
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	16.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• Analiza IVS, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, mapa cieplna</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 24</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 840 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>
Pobór mocy	< 10 W	≤ 25 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Speed Dome Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Wandaloodporna	...	IK10

Klasa szczelności	IP66	IP67
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.5 kg	6.53 kg (z uchwytem)
Wymiary	Ø 119 x 98 mm	209 x 275 x 435 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki	polski, angielski	angielski, polski
Producent / Marka	BCS UNIVERSAL	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00