



	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP GT-CI11V2-28W - 720p 2.8 mm GEMINI TECHNOLOGY</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HDW1809T-A-LED-0280B Full-Color - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	264.22 PLN 324.99 PLN	713.00 PLN 876.99 PLN
Procesor obrazu	Hisilicon 3518E	...
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/4 " OmniVision OV9712 CMOS	Progressive Scan CMOS
System skanowania	Progresywny	...
Wielkość matrycy	1.3 Mpx	8.3 Mpx, 4K UHD
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p 720 x 576 - D1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s,</li> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Gniazdo karty pamięci	—	...
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Metoda kompresji obrazu	H.264, MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 ° (dane producenta)</li> <li>• 71 ° (nasze testy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (dane producenta)</li> <li>• 101 ° (nasze testy)</li> </ul>
Przepływność (bitrate)	16 ... 8000 kbit/s	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 kl/s - 720p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Interfejs RS-485	—	...
Audio	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>

Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 5053 • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">MEye</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Meye</a> • Windows Phone: Darmowa aplikacja <a href="#">Meye</a>	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / (puste)	...
Domyślny adres IP	192.168.1.188	...
Porty dostępu przez www	80, 554, 1935	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	5050, 5051, 5052	...
WEB Server	Wbudowany	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	5053	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10 10	...
Port ONVIF	80	...
Pobór mocy	...	≤ 6.9 W
RTSP URL	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Znak czasu i opis na obrazie</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : x4</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>
Wandaloodporna	✓	—

Zasilanie	12 V DC / 360 mA	12 V DC / 570 mA
Obudowa	Dome - Metalowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP65	IP67
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.188 kg	0.49 kg
Wymiary	Ø 119 x 87 mm	Ø 106 x 94 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	GEMINI TECHNOLOGY	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata