

	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK KL21G-44E	KAMERA IP IPC-HDW3842T-ZS-2712 WizSense - 8.3 Mpx, 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	NÓŻ MONTERSKI Z PODWOJNYM OSTRZEM ST- SIHT-0-62687 STANLEY	BRZESZCZOT DO METALU FATMAX ST-EMHT0-20194 STANLEY	SCIĄGACZ IZOLACJI HT-766	LOKALIZATOR GPS ATF- GT5R AUTONE	WSKAŹNIK SYGNAŁU MIE- TV-SAT/CORAB TV-SAT CORAB
							
	17.15 PLN 21.09 PLN	2587.00 PLN 3182.01 PLN	56.07 PLN 68.97 PLN	18.02 PLN 22.16 PLN	26.13 PLN 32.14 PLN	424.00 PLN 521.52 PLN	19.38 PLN 23.84 PLN
Wyjście i wejście	...	...	...	...	...	...	Gniazdo F
Standard	...	TCP/IP	...	...	...	...	...
Długość ostrza	...	...	70 mm / 60 mm	...	...	...	...
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	...
Materiał	...	...	...	...	Metal / PET	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	...	...	...	950 ... 2150 MHz
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...	...	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	2 szt. Podana cena za opakowanie	...	...	...
Szerokość ostrza	...	...	16.5 mm / 17 mm	...	...	...	...
Długość brzeszczotu	...	...	...	300 mm	...	...	...
Poziom sygnału	...	...	...	...	...	...	40 ... -10 dBm
Zakres częstotliwości pracy	...	...	...	...	...	800 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz / 2600 MHz	...
Liczba zębów	...	...	...	18 zębów/cal	...	...	...
Grubość ostrza	...	...	2 mm / 2 mm	...	...	...	...
Mikrofon	...	...	...	...	...	...	...
Standard mocowania	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400	...	...	...	...	...	DC 13 V / 18 V
Zasilanie z tunera	...	...	...	...	...	...	✓
Podświetlanie wskaźnik miernika	...	...	...	...	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	...	Żyłka - 0.2 ... 6 mm ² (24 AWG ... 10 AWG)	Lokalizacja urządzenia za pomocą GPS / GSM	...
Rozmiar TV w calach	32 " ... 55 "	...	...	...	...	...	...
Signalizacja dźwiękowa	...	...	...	...	...	...	✓
Nośność	40 kg	...	...	...	...	...	75 Ω
Impedancja	...	...	...	...	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	27 mm	...	...	...	...	...	...
Pochylenie w pionie	...	...	...	...	...	...	...
Tryby pracy	...	...	...	...	...	• Normalny - lokalizator informuje o swoim położeniu w zaprogramowanych odstępach czasu • Ręczny - urządzenie udostępnia informację o swoim położeniu tylko na żądanie użytkownika • Wirtualne ogrodzenie - lokalizator informuje autoryzowany numer o opuszczeniu zaprogramowanego wcześniej obszaru • Kontrola prędkości - lokalizator informuje autoryzowany numer za każdym razem, gdy przekroczy zaprogramowaną prędkość • Kontrola czasu pracy - urządzenie informuje autoryzowany numer gdy czas jazdy jest dłuższy, niż ustawiony • Kontrola czasu odpoczynku - lokalizator przesyła na autoryzowany numer informację o zbyt krótkim czasie postoju • Ostrzeżenie o niskim stanie napięcia akumulatora	...
Obrót w poziomie	...	...	...	...	...	...	...
Obsługa kart SIM	...	...	...	...	...	✓	...
Rotacja w płaszczyźnie ekrału	...	...	...	...	...	...	...
Dokładność pomiaru	...	...	...	...	...	< 10 m (otwarta przestrzeń)	...
Wybrane cechy	...	...	• Blokada ostrzy : 90 ° / 180 ° , • Bardzo wytrzymałe ostrza ze stali węglowej, • Jedno z ostrzy jest zakrzywione i służy do rozcinania izolacji, • Tradycyjna drewniana rękojeść o prostej konstrukcji dla większego komfortu i optymalnego chwytu	• Ostrze 3 razy ostrzejsze w porównaniu do standardowych ostrzy ze stali węglowej, • Bimetaliczne ostrze, odporne na pęknięcia, • 15 razy dłuższa żywotność w porównaniu do standardowych brzeszczotów	• Pokrętko regulacji siły zrywającej, • Samo dopasowujący się mechanizm do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonałe ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły, • Regulowany ogranicznik z podziałką długości, • Obcinarka, • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów	...	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...	...	...
Obiektyw	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...	...	...	...	...
Kąt widzenia	...	• 109 ° ... 30 ° (dane producenta) • 102 ° ... 46 ° (nasze testy)	...	...	...	...	...

Zasięg oświetlacza IR	---	40 m	---	---	---	---	---	---
Interfejs RS-485	---	---	---	---	---	---	---	---
Gniazdo karty pamięci	---	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	---	---	---	---	---	---
Metoda kompresji obrazu	---	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	---	---	---	---	---	---
Wejścia / wyjścia alarmowe	---	---	---	---	---	---	---	---
Audio	---	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC	---	---	---	---	---	---
Interfejs sieciowy	---	10/100 Base-T (RJ-45)	---	---	---	---	---	---
Protokoły sieciowe	---	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P	---	---	---	---	---	---
Maks. liczba użytkowników on-line	---	20	---	---	---	---	---	---
ONVIF	---	22.06	---	---	---	---	---	---
Prędkość transmisji strumienia głównego	---	25 kJ/s @ 8.3 Mpx	---	---	---	---	---	---
Dostęp z telefonu komórkowego	---	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	---	---	---	---	---	---
Domyślny login / hasło administratora	---	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	---	---	---	---	---	---
Domyślny adres IP	---	192.168.1.108	---	---	---	---	---	---
Porty dostępu przez www	---	80, 37777	---	---	---	---	---	---
Porty dostępu przez aplikację na PC	---	37777	---	---	---	---	---	---
Port dostępu przez aplikację mobilną	---	37777	---	---	---	---	---	---
Port ONVIF	---	80	---	---	---	---	---	---
RTSP URL	---	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	---	---	---	---	---	---
WEB Server	---	Wbudowany Wbudowany	---	---	---	---	---	---
Wybrane funkcje	---	• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AFSa - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bielei • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytm głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • SMD 4.0 - wyszukanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy- zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny	---	---	---	Lokalizator współpracuje z serwerem CMSV6	---	
Zasilanie	---	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA	---	---	---	---	8 ... 35 V DC	---
Pobór mocy	---	• ≤ 6.8 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE	---	---	---	---	---	---
Wandaloodporna	---	---	---	---	---	---	---	---
Klasa szczelności	---	IP67	---	---	---	---	---	---
Obudowa	---	Dome - Metalowa	---	---	---	---	---	---
Kolor	Czarny	Biały	---	---	---	---	---	---
Temperatura pracy	---	-30 °C ... 60 °C	---	---	---	---	---	---
Waga	1 kg	0.71 kg	0.11 kg	0.018 kg	0.35 kg	0.056 kg	0.08 kg	---
Wymiary	433 x 425 x 27 mm	Ø 122 x 108 mm	101 x 34 x 19 mm	300.0 x 12.5 x 0.8 mm	205 x 93 x 33 mm	59 x 45 x 22 mm	112 x 62 x 45 mm	---
Obsługiwane języki	---	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	---	---	---	---	---	---
Producent / Marka	BRATECK	DAHUA	STANLEY	STANLEY	---	AUTONE	CORAB	---
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	---



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00