






	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE	LISTWA ZASILAJACA LE-049419 (6 GNIAZD) 1.5 m LEGRAND	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA ADUX160 ART	GNIAZDO POJEDYNCZE Z ZASILACZEM USB SANTRA/4188-10/EPN 230 V 16 A Elektro-Plast	PRZETWORNICA ZASILANIA MOD-DC-12V ACO
					
	1333.87 NOK 1640.66 NOK	434.27 NOK 534.15 NOK	367.47 NOK 451.99 NOK	234.30 NOK 288.19 NOK	168.65 NOK 207.44 NOK
Typ	Obniżanie napięcia
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz	...	230 V / 50 Hz	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Napięcie zasilania	14 V ... 16 V DC
Uziemienie	✓	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy	0.5 A (max)
Zasilanie USB	2 x 5 V DC / 2.1 A	...
Zakres częstotliwości	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Moc	6 W (max)
Liczba gniazd sieciowych	...	6 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V - CEE 7/5
Przeznaczenie	elektrozaczepy rewersyjne
Standard mocowania	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	—
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...
Typ gniazda	CEE 7/5	...
Rozmiar TV w calach	32 " ... 80 "
Przesłona ochronna	✓	...
Nośność	45 kg
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	275 V / 50 Hz
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	< 1.5 kV (L/N)
Dystans od powierzchni montażu	65 ... 350 mm
Kolor	Czarny	Biały	...
Nominalny prąd wyładowczy	...	1.5 kA (L/N) - (8/20µs)
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Pochylenie w pionie	0 ° ... 15 °
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Obrót w poziomie	-40 ° ... 40 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Prędkość transmisji	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Wyłącznik	...	podświetlany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty LAN	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Długość kabla	...	1.5 m
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	—
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS	—
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall 	<ul style="list-style-type: none"> • Termiczne • Przeciążeniowe • Zwarciowe
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Domyślny adres IP	192.168.110.1
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reye Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH 	<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyty montażowe umożliwiające przykręcenie urządzenia do płaskiej powierzchni lub montaż za pomocą opasek zaciskowych • Korpus urządzenia obraca się w zakresie 180° względem uchwytów montażowych • Gniazda zabezpieczone przesłoną ochronną • Sygnalizacja LED : Zasilanie, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Blokada zabezpieczająca TV/monitor przed zsunieniem • Podwójne ramię gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo • Wbudowana poziomica ułatwia montaż • W zestawie : Kołki rozporowe, Śruby 	Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	—
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Pobór mocy	max. 18 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.36 kg	0.59 kg	4.25 kg	0.108 kg	0.018 kg
Wymiary	91 x 91 x 181 mm	423 x 66 x 100 mm	635 x 420 x (65 ... 350) mm	75 x 75 x 52 mm	54 x 31 x 15 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	LEGRAND	ART	Elektro-Plast Nasielsk	ACO
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	7 lat	2 lata