



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	SWITCH POE RG-S2915-24GT4MS-P-L 24-PORTOWY RUIJIE
		
	124.80 PLN 153.50 PLN	3651.00 PLN 4490.73 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 4 x port SFP - Uplink • 1 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera, • 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera
Zarządzanie	...	✓
Liczba wentylatorów	...	2
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Mbps : 24 Porty LAN & PoE Porty Uplink • 100/1000/2500 Mbps - 4 x Porty SFP
Maksymalna sumaryczna moc	...	370 W
Wydajność przełączania	...	68 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	...	51 Mpps
Tablica adresów MAC	...	16k
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Rejee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Rejee
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy) 	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI 	...
Kolor	Biały	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reye) • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Klient DHCP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Wykrywanie pętli zwrotnych • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP67	...
Certyfikaty	...	CE, RoHS
Zabezpieczenia	...	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 10 kV
Obudowa	Dome - Metalowa	Desktop, Metalowa
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Zasilanie	12 V DC / 250 mA	100 V ... 240 AC
Pobór mocy	≤ 3 W	≤ 403 W
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 45 °C
Waga	0.42 kg	3.04 kg
Wymiary	Ø 97 x 91 mm	442 x 222 x 44 mm
Producent / Marka	APTI	RUIJIE
Gwarancja	2 lata	3 lata