




	ZASILACZ UPS AT-UPS2000R/2-RACK 2000 VA EAST	ZASILACZ UPS AT-UPS3000-LCD 3000 VA EAST	WKŁAD OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ LE-412302 TYP 1+2 50 kA LEGRAND
			
	244.09 EUR 300.23 EUR	662.80 EUR 815.24 EUR	47.90 EUR 58.92 EUR
Typ zasilacza	Line-interactive	Online	...
Moc czynna	1200 W	2700 W	...
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Moc pozorna	2000 VA	3000 VA	...
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe	230 V AC \pm 25 %	230 V AC \pm 25 %	...
Klasa	Typ 1+2 (Klasa B+C)
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC \pm 10 % (aprosymowana sinusoida)	230 V AC \pm 5 % (czysta sinusoida)	...
Poziom protekcji Up	1.2 kV @ 10/350 μ s (T1) 1.7 kV @ 8/20 μ s (T2)
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz \pm 1 %	50 / 60 Hz \pm 1 %	...
Regulacja napięcia	—	\pm 1 %	...
Znamionowy prąd wyładowczy	8 kA @ 10/350 μ s (T1) 20 kA @ 8/20 μ s (T2)
Regulacja częstotliwości	—	—	...
Maksymalny prąd wyładowczy	50 kA @ 8/20 μ s (T2)
Czas przełączenia	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms	4 ms	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Czas ładowania (do poziomu 90%)	\leq 8 godz.	8 godz.	...
Akumulator	2 szt. - 12V/9Ah AGM	8 szt. - 12V/7Ah	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> • 62 minuty @ 100 W, • 31 minut @ 200 W, • 16 minut @ 300 W, • 9.5 minuty @ 500 W, • 2.5 minuty @ 800 W, • 1 minuta @ 1000 W
Liczba wyjść	3 szt. - 2 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x IEC C13	4 szt. (Schuko)	...
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe - RJ45 • Filtr Ethernet • Filtracja napięcia wyjściowego • Filtr przeciwzakłóceńowy - EMI/RFI 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzebieżeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Wyłącznik EPO (Emergency power off) • Filtr Ethernet 	...
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, • Sygnalizacja dźwiękowa 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa 	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC) • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • 2 x RJ-45 - Wejście / Wyjście • Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port komunikacyjny USB/RS-232 	Warystor
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	...
Typ obudowy	Rack 19"	Tower	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %	...
Waga	15.0 kg	31 kg	0.098 kg

Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 440 x 308 x 132 mm, RACK 19", 3U • 485 x 345 x 132 mm (z uchwytem) 	453 x 190 x 330 mm	62 x 54 x 17 mm
Producent / Marka	EAST	EAST	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

