





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL_DS-2CE76D0T-ITPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision	GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU MS-1 Virone	REJESTRATOR IP TC-R3110 SPEC:J/B/P8/L/S 10 KANAŁÓW, 8 PoE TIANDY	KABEL KONCENTRYCZNY TRI-LAN-240 50 Ω
				
	174.00 PLN 214.02 PLN	37.32 PLN 45.90 PLN	729.00 PLN 896.67 PLN	3.92 PLN 4.82 PLN
Rodzaj urządzenia	...	Gniazdkowy czujnik ruchu
Obsługiwane rozdzielczości	max. 6 Mpx	...
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	IP	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Obsługa audio	Przesył audio po sieci - Audio z kamer	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wejścia audio	—	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Żyła wewnętrzna	Ø 1.4 mm Cu ± 0.02 mm Drut
Maksymalne obciążenie	...	• 1200 W, • 300 W @ LED
Wyjścia audio	—	...
Zasięg detekcji	...	9 m
Dielektryk	Ø 3.8 mm PE spieniony
Kąt detekcji	...	120 °
Ekran	Folia - Al/PET/Al
Regulacja zasięgu detekcji	...	2 m ... 9 m
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	...
Zakres regulacji natężenia światła	...	< 3 Lux ... 2000 Lux
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Oplot	112 x Ø 0.12 mm Linka CuSn
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Impedancja	50 Ω
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Zakres regulacji czasu świecenia	...	10 s ± 3 s ... 7 minut ± 2 minuty
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm
Powłoka zewnętrzna	Ø 6.1 mm ± 0.02 mm PE
Stopień ochrony	...	IP20

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	...
Typ gniazda	...	2P+Z, Typ E
Kąt widzenia	• 101 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz • Temperatura pracy : -40 °C ... 70 °C • Minimalny promień gięcia : 30 / 60 mm
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
ONVIF	✓	...
Przepływność (bitrate)	max. 60 Mb/s	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Domyślny adres IP	192.168.1.3	...
Pobór mocy	≤ 2.2 W
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy	...
Obudowa	Dome, Plastikowa	Tworzywo sztuczne
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Kolor	Biały	Biały
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Klasa szczelności	—
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	Temperatura : 20 °C 4.2 dB @ 30 MHz 5.4 dB @ 50 MHz 9.2 dB @ 150 MHz 11.2 dB @ 220 MHz 16.2 dB @ 450 MHz 23.3 dB @ 900 MHz 30.7 dB @ 1500 MHz 33.9 dB @ 1800 MHz 35.9 dB @ 2000 MHz 40.6 dB @ 2500 MHz 65.2 dB @ 5800 MHz
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	—	...
SAP Code	300613699
USB	2 x USB 2.0	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY	...
Switch PoE	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	70 W	...
Zasilanie	12 V DC / 190 mA	230 V AC, 50 Hz	48 V DC / 1.875 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.14 kg	0.11 kg	0.45 kg	...
Wymiary	Ø 85 x 79 mm	98 x 52 x 73 mm	201 x 201 x 43 mm	...

Maksymalna moc transmitowana	1.41 kW @ 30 MHz 1.09 kW @ 50 MHz 0.62 kW @ 150 MHz 0.51 kW @ 220 MHz 0.35 kW @ 450 MHz 0.24 kW @ 900 MHz 0.19 kW @ 1500 MHz 0.17 kW @ 1800 MHz 0.16 kW @ 2000 MHz 0.14 kW @ 2500 MHz 0.09 kW @ 5800 MHz
Obsługiwane języki	polski, angielski, hiszpański, włoski, turecki, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, ukraiński, portugalski	...
Producent / Marka	Hikvision	Virone	TIANDY	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00