




	EXTENDER HDMI+USB-EX-100	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/L 8 mm ORNO	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW1-EWELINK Wi-Fi, eWeLink
			
	156.45 CAD 192.43 CAD	1.11 CAD 1.37 CAD	14.25 CAD 17.53 CAD
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED	włączanie/wyłączanie urządzeń
Szerokość taśmy	...	8 mm	...
Liczba kanałów	1
Maksymalne napięcie zasilania	...	48 V	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Maksymalne łączne obciążenie	250 W
Maksymalny zasięg transmisji	100 m UTP kat. 5e, 6
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	253
Liczba wejść	1
Protokoły	HdbitT
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Urządzenia nie wymagają połączenia bezpośredniego, działają również za pośrednictwem sieci LAN • Przesył audio po sieci
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja eWeLink • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink

Zasilanie	2 x 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Konieczność osobnego zasilania nadajnika i odbiornika 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , eWeLink : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem ,
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	—	IP20
Kolor	...	Biały	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.168 kg	0.002 kg	0.03 kg
Wymiary	110 x 89 x 26 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	17 x 17 mm	44 x 39 x 22 mm
Producent / Marka	...	ORNO	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata