






	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LE-606604 JEDNOFAZOWY 16 A D01 LEGRAND	REJESTRATOR IP NVR304-32X 32 KANĄŁY UNIVIEW	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- FS22-44TP	WTYK BNC-W/55-HAND*P10	PRZEJŚCIÓWKA SIECIOWA Z UZIEMIENIEM WS-PL/GS- UNI-2
					
	76.09 PLN 93.59 PLN	6721.63 PLN 8267.60 PLN	188.05 PLN 231.30 PLN	16.50 PLN 20.29 PLN	8.27 PLN 10.17 PLN
Standard	...	TCP/IP
Rodzaj urządzenia	Jednofazowy
Napięcie	250 V AC
Prąd znamionowy	16 A
Maks. prąd	16 A
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Ilość biegunów	1
Przesłona ochronna	✓
Materiał wykonania	PVC
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	...
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC
Rodzaj złącza	BNC Wtyk prosty	...
Wyjścia wideo	...	2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Napięcie znamionowe izolacji	500 V
Mocowanie elementów złącza	—	...
Znamionowe wytrzymałowe napięcie udarowe	6000 V
Mocowanie ekranu	Wkręcanie	...
Charakterystyka bezpiecznika	gL/gG
Standard mocowania	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Mocowanie żyły	Wciskanie	...
Obsługa audio	...	• 32 Kanaly - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Typ (rozmiar)	D01
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	50000 A AC
Rozmiar TV w calach	32 " ... 55 "
Średnica kabla	max. 5.5 mm	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Typ złącz	zaciski kablowe
Nośność	35 kg
Impedancja	75 Ω	...
Materiał	Metal	...
Przekrój przewodu	2.5 ... 25 mm ²
Kolor	Czarny
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Klasa środowiskowa	II
Przepływność (bitrate)	...	max. 384 Mb/s
Pochylenie w pionie	-10 ° ... 10 °
Obrót w poziomie	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • YAP • K-60 • RG59 • YWDX 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na wsporniku TH-35
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	---
Szerokość w modułach 17.5 mm	1.5
Wybrane cechy	Regulowana wysokość półki w zakresie 60 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi 	Kolor : Czarny
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 1/5
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, zmiana sceny, śledzenie obiektów • Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	...	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-26 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.17 kg	5.2 kg	12 kg	0.011 kg	...
Wymiary	83 x 70.3 x 26.5 mm	442 x 426 x 89 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	Ø 14 mm x 36 mm	50 x 50 x 65 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	LEGRAND	UNIVIEW	BRATECK
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata