





| | ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRMW-555M Tuya Smart Wi-Fi | REJESTRATOR IP NVR301-08X 8 KANAŁÓW UNIVIEW | EXTENDER HDMI-EX-30-ECO | GNIEZDNIK LSA-GN-10/5 |
|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| | 407.51 SEK 501.24 SEK | 2457.07 SEK 3022.20 SEK | 108.75 SEK 133.76 SEK | 41.86 SEK 51.49 SEK |
| Ilość montowanych łączówek | ... | ... | ... | 5 szt. |
| Standard | ... | TCP/IP | ... | ... |
| Obsługa kart | Unique EM 125kHz | ... | ... | ... |
| Rodzaj montowanych łączówek | ... | ... | ... | 10PAR |
| Zasięg odczytu kart | max. 3 cm | ... | ... | ... |
| Obsługiwane rozdzielczości | ... | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px | ... | ... |
| Praca autonomiczna | ✓ | ... | ... | ... |
| Wbudowana klawiatura | ✓ | ... | ... | ... |
| Wyjścia wideo | ... | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | ... | ... |
| Przycisk dzwonka | ✓ | ... | ... | ... |
| Obsługiwane rozdzielczości HDMI | ... | ... | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p | ... |
| Maksymalny zasięg transmisji | ... | ... | 30 m UTP kat. 5, 5e, 6 | ... |
| Obsługa audio | ... | 8 Kanałów - Audio z kamer | ... | ... |
| Komunikacja | Wiegand 26, Wiegand 34 | ... | ... | ... |
| Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników | ... | ... | 1 | ... |
| Wejścia audio | ... | 1 szt. CINCH | ... | ... |
| Wyjście sabotażowe | — | ... | ... | ... |
| Wyjścia audio | ... | 1 szt. CINCH | ... | ... |
| Obsługiwany standard HDMI | ... | ... | 1.4 | ... |
| Obciążalność styków przełącznika | 3 A / 12 V | ... | ... | ... |
| Metoda kompresji obrazu | ... | Ultra 265 / H.265 / H.264 | ... | ... |
| Maksymalny pobór prądu | 30 mA (tryb czuwania) | ... | ... | ... |
| Obsługiwane dyski twarde | ... | 1 x 8 TB SATA | ... | ... |
| Tryby nagrywania | ... | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | ... | ... |
| Protokoły sieciowe | ... | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, ONVIF | ... | ... |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | ... | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) | ... | ... |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań | ... | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9 kanałów | ... | ... |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----|
| Przepływność (bitrate) | ... | max. 64 Mb/s | ... | ... |
| Funkcje sieciowe | ... | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania przez chmurę | ... | ... |
| ONVIF | ... | ✓ | ... | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | admin / 123456 | ... | ... |
| Domyślny adres IP | ... | DHCP lub 192.168.1.30 | ... | ... |
| Wybrane cechy | <p>Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony - Moduł Wi-Fi,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfejs Wiegand 26 / 34 bit, • 2000 zaindeksowanych użytkowników, • Identyfikacja: Karta i/lub PIN • Możliwość używania kodów bez powiązanych kart • Sterowanie przyciskami dotykowymi, • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Regulacja czasu otwarcia : 0 ... 99 s • Wyjście NO/NC • Liczba wyjść przekaźnikowych : 1, • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Obsługa rygli rewersyjnych • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia) • Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury - Podświetlenie w kolorze niebieskim • Tryby pracy - Sygnalizacja LED + Akustyczna (buzzer) | ... | ... | ... |
| RTSP URL | ... | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy | ... | ... |
| Temperatura pracy | -40 °C ... 60 °C | ... | 0 °C ... 70 °C | ... |
| Porty dostępu przez www | ... | 80, 554 | ... | ... |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 10 ... 90 % (bez kondensacji) | ... | 10 % ... 85 % (bez kondensacji) | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation | ... | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | 80 | ... | ... |
| Obudowa | Metalowa, Stop cynku | ... | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------|
| Wandaloodporna | ✓ | ... | ... | ... |
| Kolor | Czarny + Srebrny | ... | ... | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView | ... | ... |
| Klasa szczelności | IP68 | ... | ... | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | — | ... | ... |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ | ... | Kamery PTZ Uniview | ... | ... |
| Detekcja ruchu | ... | ✓ | ... | ... |
| Inteligentna analiza obrazu | ... | ✓ | ... | ... |
| USB | ... | • 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 | ... | ... |
| Obsługa myszą | ... | ✓ | ... | ... |
| Pilot IR w zestawie | ... | — | ... | ... |
| Wybrane funkcje | ... | Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Detekcja ruchu • Detekcja dźwięku • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, zliczanie ludzi w danym obszarze | ... | ... |
| Zasilanie | 12 V DC | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) | — | ... |
| Waga | 0.44 kg | 0.90 kg | 0.02 kg | ... |
| Wymiary | 76 x 120 x 23 mm | 260 x 247 x 47 mm | 58 x 25 x 21 mm | 112 x 112 x 50 mm |
| Obsługiwane języki | ... | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski | ... | ... |
| Kraj pochodzenia | ... | Chiny | ... | ... |
| Producent / Marka | ATLO | UNIVIEW | ... | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 2 lata | 2 lata |