





| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| | STOJAK BIURKOWY P100 VIDOS | KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1800M-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA | POCZWÓRNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |
| |  |  |  |
| | 70.00 PLN 86.10 PLN | 394.00 PLN 484.62 PLN | 81.84 PLN 100.66 PLN |
| Materiał wykonania | Szkoło akrylowe (pleksiglas) | ... | ... |
| Zastosowanie | Wewnętrzne panele wideodomofonowe VIDOS | ... | włączanie/wyłączanie urządzeń |
| Liczba kanałów | ... | ... | 4 |
| Standard | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | ... |
| Przetwornik | ... | 1/2.7 " CMOS | ... |
| Wielkość matrycy | ... | 8.3 Mpx | ... |
| Maksymalne łączne obciążenie | ... | ... | 4 x 150W W |
| Wymiary zewnętrzne | 240 x 136 x 111 mm | ... | ... |
| Całkowity maksymalny prąd | ... | ... | 4 x 2.5 A |
| Liczba wejść | ... | ... | 4 |
| Liczba wyjść | ... | ... | 4 |
| Typ złącza | ... | ... | zaciski skręcane |
| Komunikacja bezprzewodowa | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth |
| Zasięg komunikacji radiowej | ... | ... | < 100 m (otwarta przestrzeń) |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS |
| Wybrane cechy | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem , |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---|------------------------------|
| Rozdzielczość | ... | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 30 m | ... |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | ... | Automatyczna | ... |
| Obiektyw | ... | 2.8 mm | ... |
| Temperatura pracy | ... | ... | -10 °C ... 40 °C |
| Kąt widzenia | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) | ... |
| Wyjście wideo | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | ... |
| Audio | ... | — | ... |
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu | ... |
| Menu ekranowe OSD | ... | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA | ... |
| Zasilanie | ... | 12 V DC / 360 mA | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy | ... | ≤ 4.3 W | ... |
| Obudowa | ... | Dome, Metalowa | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Przezroczysty | Biały | Biały |
| Klasa szczelności | ... | IP67 | IP20 |
| Wandaloodporna | ... | — | ... |
| Temperatura pracy | ... | -40 °C ... 60 °C | ... |

| | | | |
|-------------------|----------|--------------|-----------------|
| Waga | 0.232 kg | 0.29 kg | 0.03 kg |
| Wymiary | ... | Ø 93 x 79 mm | 43 x 39 x 22 mm |
| Producent / Marka | VIDOS | DAHUA | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 2 lata |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00