




	UNIwersalny miernik STC-23 DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C Spacetronek	Zasilacz impulsowy ADLS-40-12 Adler Power	Rejestrator IP NVR2108-I2 8 kanałów Dahua
			
	453.98 PLN 558.40 PLN	24.96 PLN 30.70 PLN	874.00 PLN 1075.02 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...
Standard	TCP/IP
Napięcie zasilania	...	230 V AC	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	—	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wyjście i wejście	1 szt. Gniazdo F, 1 szt. Gniazdo IEC, 1 szt. mini USB, 1 szt. Gniazdo 2.1/5.5 mm
Wydajność prądowa zasilacza	...	3.3 A	...
Wyświetlacz	2.4 " TFT LCD
Obsługa audio	8 Kanałów - Audio z kamer
Moc zasilacza	...	39 W	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Liczba wyjść	...	1 szt.	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciżeniowe • Nadnapięciowe • Termiczne 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 50 °C / 20 % ... 90 %	...
USB	2 szt. USB 2.0
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • 42 MHz ... 1005 MHz - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C, • 950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2
Poziom sygnału	-20 ... -80 dBm
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA III
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Zasilanie konwertera	13 / 18 V
Przełączanie między pasmami	0 / 22 kHz
DiSEqC	Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Zasilanie anteny	5 / 12 V
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, P2P, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Test sygnału wideo	—
Programowanie i aktualizacja oprogramowania	przez port micro USB
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Zasilanie bateryjne	• Akumulator Li-Ion 7.4 V / 2000 mAh • 12 V / 1 A (zasilacz w komplecie)
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Inteligentna analiza obrazu	✓
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar siły i jakości sygnału • Wskaźnik sygnału : Wyswietlacz LED / Sygnał dźwiękowy • Pomiar BER, MER • Tryb pomiaru spektrum • Zabezpieczenie przed przepięciem konwertera • Wskaźnik i zabezpieczenie przed zwarcie konwertera • Obsługa obrotnicy anteny satelitarnej • Obsługa technologii UNICABLE • Dźwiękowe powiadomienie z blokadą sygnału • Czytelny i przejrzysty interfejs graficzny • Menu ekranowe całkowicie w języku polskim • Ładowarka samochodowa w komplecie • Długi czas czuwania • Niskie zużycie energii • Kompas • Wbudowana latarka • Podświetlane przyciski • Silikonowe antywstrząsowe etui
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, • klasyfikacja ludzi i pojazdów, • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 12 zdjęć na sekundę) : <ul style="list-style-type: none"> - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) - Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiadającego rozpoznawanym przez sztuczną inteligencję urządzenia cech - Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 5000 zdjęć twarzy - Bazy twarzy mogą być wykorzystane globalnie lub lokalnie dla jednego kanału wideo - w zależności od potrzeby - W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.3 kg	0.140 kg	0.45 kg
Wymiary	170 x 93 x 42 mm	126 x 46 x 33 mm	206 x 205 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, hiszpański, portugalski, rosyjski, francuski	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, węgierski, włoski
Producent / Marka	Spacetronik	ADLER Power	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata