

	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PTF-64-ECO/POE EWIMAR	KAMERA IP DS-2CD2T63G2-2I(2.8MM) ACUSENSE - 6 Mpx Hikvision
		
	513.47 PLN 631.57 PLN	1082.00 PLN 1330.86 PLN
Standard	...	TCP/IP
Liczba kanałów	4	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Typ gniazd	4 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps FTP kat. 6	...
Wielkość matrycy	...	6 Mpx
Napięcie znamionowe (linia-ziemia)	90 V	...
Napięcie maksymalne linia-ziemia	110 V	...
Napięcie ochrony linia-uziemienie	≤ 600 V	...
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie)	100 A - 8/20 μs	...
Napięcie znamionowe (linia-linia)	• 3.3 V DC - linia danych • 57 V DC - PoE	...
Rozdzielczość	...	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	107 °
Napięcie maksymalne (linia-linia)	• 3.5 V DC - linia danych • 64 V DC - PoE	...
Chronione pary przewodów	1-2, 3-6, 4-5, 7-8	...
Typ złącz	Gniazdo RJ-45 ekranowane	...
Kompresja	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	• 20 kl/s @ 6 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Interfejs RS-485	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, sabotaż wideo, detekcja twarzy
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA

Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9 W @ PoE (802.3af) • ≤ 8 W @ 12 V DC
Obudowa	—	Compact, Stop aluminium
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Waga	0.08 kg	1.08 kg
Wymiary	99 x 81 x 20 mm	Ø 105 x 293 mm
Producent / Marka	EWIMAR	Hikvision
SAP Code	...	311315970
Gwarancja	2 lata	3 lata

