



	ZESTAW DO ZARABIANIA ZŁĄCZ RJ45 NS-468/KIT	KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA RHEITA-100 Wi-Fi - 1080p THOMSON
		
	38.48 PLN 47.33 PLN	744.29 PLN 915.48 PLN
Standard	...	TCP/IP
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Testowane kable	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)	...
Kąt widzenia	...	75 °
Zasięg oświetlacza IR	...	25 m
Zakres obrotu w poziomie	...	270 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 40 ° - Regulacja ręczna, brak możliwości zdalnego sterowania wychyleniem głowicy
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Zastosowanie	Wtyk RJ45 (8P8C) , Wtyk RJ12 (6P6C) , Wtyk RJ11 (6P4C) / DEC	...
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, P2P
Interfejs sieciowy	...	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF	...	—
WEB Server	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja At Home Security na Android • Darmowa aplikacja At home Security na iOS
Domyślny adres IP	...	DHCP
Porty dostępu przez www	...	—
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	—

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	—
Port ONVIF	...	—
RTSP URL	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n • Powiadomianie Video PUSH • Detekcja ruchu • Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby • Dwusekcyjna lampa LED : - Sekcja 1 (lampa dookólna) : 1500 lm ze ściemniaczem, 4000 K - Sekcja 2 (skierowana w dół) : 2 x 100 lm ze ściemniaczem, 4000 K • Czujnik zmierzchowy • Światło białe LED można zdalnie włączać/wyłączać za pomocą aplikacji • Sygnalizacja dźwiękowa • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET
Zasilanie	Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie)	230 V AC
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne + Metal
Klasa szczelności	...	IP65
Waga	0.12 kg 0.77 kg (łącznie)	1.06 kg
Wymiary	101 x 107 x 28 mm 260 x 170 55 mm (etui)	232 x 125 x 80 mm
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	...	THOMSON
Gwarancja	2 lata	2 lata