




| | PRZYCISK AWARYJNEGO OTWIERANIA DRZWI APWK-LED YOTOGI | PRZYCISK OTWARCIA DRZWI ASF905 DAHUA | PRÓBNIK NAPIĘCIA FAZER-777-SUNCO |
|----------------------------------|---|---|--|
| |  |  |  |
| | 165.75 PLN 203.87 PLN | 101.00 PLN 124.23 PLN | 34.52 PLN 42.46 PLN |
| Zakres napięć AC | ... | ... | max. 500 V |
| Zakres napięć DC | ... | ... | 2.5 V ... 60 V |
| Typ styku | 3 x NO/NC | NO, NC, monostabilny | ... |
| Obciążalność styków | 3 A / 125 V | ... | ... |
| Test ciągłości przewodu | ... | ... | max. 1 MΩ |
| Klasa szczelności | IP24 | ... | ... |
| Materiał wykonania | ABS | Stal nierdzewna | ... |
| Detekcja przewodów pod napięciem | ... | ... | Zasięg czujnika : 0.3 ... 50 cm |
| Częstotliwość pracy | ... | ... | 50 Hz |
| Szerokość końcówki | ... | ... | 3 mm |
| Długość grotu | ... | ... | 30 mm |
| Pobór prądu | <ul style="list-style-type: none"> • 12 V : 18 mA (praca) / 75 mA (alarm) • 24 V : 11 mA (praca) / 41 mA (alarm) | ... | ... |
| Kolor | Zielony | Srebrny | ... |
| Tryby pracy | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • FAZA - Wykrywanie fazy oraz zera w instalacjach AC, • CONT - Test ciągłości przewodu, • VOLT - Identyfikacja napięcia oraz polaryzacji w instalacjach DC, • DETECTION - Bezdotykowe wykrywanie napięcia AC w przewodach ukrytych np. w ścianie |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa • Pamięć alarmu • W zestawie kluczyk do otwierania obudowy • Mocowanie - Natynkowe / Podtynkowe | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 4 tryby pracy: FAZA, CONT, VOLT, DETECTION • Test obecności zwarcia, przerwy w obwodzie • Regulacja czułości czujnika, • Sygnał dźwiękowy, • Sygnalizacja LED • Żywotność baterii : 10 000 pojedynczych pomiarów • Zgodność z normami 73/23/EEC, 93/68/EEC, PN-EN 61010-10 |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Zasilanie | • 12 V DC • 24 V DC | ... | 3 x Bateria LR44 1.5 V (w zestawie) |
| Temperatura pracy | -30 °C ... 70 °C | ... | < 60 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | ... | < 90 % |
| Waga | 0.164 kg | 0.02 kg | 0.038 kg |
| Wymiary | 90 x 93 x 45 mm | 91 x 28 x 37 mm | 172 x 23 x 33 mm |
| Producent / Marka | YOTOGI | DAHUA | Sunco |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |